

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

آین نامه بارگذاری پلها

«تجدیدنظر اول»

نشریه شماره ۱۳۹

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۲۷/۰۰/۳۲

۱۳۷۹

فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیارها آیین نامه بارگذاری پلها / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - تجدیدنظر اول [ویرایش ۲]. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۹.

۱۰۴ ص.: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ نشریه شماره ۱۳۹) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۷۹/۰۰/۳۷)

ISBN 964-425-212-8

ویرایش قبلی توسط دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.

مربوط به بخش‌نامه شماره ۲۲۰۳/۵۴-۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۴/۷

۱. پل و پل سازی - استانداردها. ۲. ضریب بار مقاومت. الف. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات. ب. عنوان. ج. فروست.

۱۳۷۹ ش. ۱۳۹. ۳۶۸ س/ TA

ISBN 964-425-212-8

شایک ۸-۲۱۲-۴۲۵-۹۶۴

آیین نامه بارگذاری پلها
تهیه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات
چاپ اول: ۲۰۰۰ نسخه، ۱۳۷۹
قیمت: ۵۵۰۰ ریال
لیتوگرافی: فاسملو
چاپ و صحافی: مؤسسه زحل چاپ
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

شماره:
تاریخ:
پیوست

(*)
ریاست جمهوری
سازمان مدیریت برنامه زیست کشور
با شمۀ تعالیٰ

شماره: ۱۰۵/۱۶۲-۵۴/۲۲۰۳

به: دستگاه‌های اجرایی و مشاوران


تاریخ: ۱۳۷۹/۴/۷

موضوع: آیین نامه بارگذاری پل‌ها

با استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، این دستورالعمل، از گروه یک مذکور در ماده هفت آیین نامه، در یک صفحه، صادر می‌گردد.
تاریخ مندرج در ماده ۸ آیین نامه در مورد این دستورالعمل، ۱۳۷۹/۷/۱ می‌باشد.
به پیوست، نشریه شماره ۱۳۶ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، با عنوان آیین نامه بارگذاری پل‌ها، ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی و مشاوران موظفند مفاد نشریه پادشه و دستورالعمل‌های مندرج در آن را در طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار دهند.

محمد رضا عارف

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


(آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی)
(مصوبه ۱۳۵۲/۴/۳۰ هیات وزیران)

فصل سوم - انواع دستورالعمل و نحوه ابلاغ

ماده ۷- دستورالعمل های موضوع این آیین نامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم میشود:

بند ۱- گروه اول دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است.

بند ۲- گروه دوم دستورالعمل هایی که بطور کلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و بر حسب مورد دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر تطبیق دهند.

بند ۳- گروه سوم دستورالعمل هایی است که عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی، موسسات مشاور، پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتیکه دستگاه های اجرایی و موسسات مشاور روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست.

ماده ۸- سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را بطور مشخص در متن آن قید نموده و بعلاوه در مورد دستورالعمل های گروه ۱ و گروه ۲ تاریخی که از آن تاریخ لازم است به مورد اجرا گذاشته شود تعیین نماید. مدت زمان بین تاریخ صدور این دستورالعمل ها و تاریخی که به مورد اجرا گذاشته می شود باید از ۳ ماه کمتر باشد. در صورتیکه یک دستورالعمل ناقض و یا جایگزین تمام و یا قسمتی از دستورالعمل های قبلی باشد لازم است مراتب صراحتاً و با ذکر مشخصات دستورالعمل های قبلی در متن دستورالعمل قید گردد.

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی :

دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه با استفاده از نظر کارشناسان عالی و کمیته‌های تخصصی مبادرت به تهیه این اثر نموده و آنرا برای استفاده جامعه مهندسی کشور در اختیار شما، همکار گرامی قرار داده است. این دفتر معترف است که با وجود تلاش فراوان و بیشایه تهیه کنندگان، این اثر بطور طبیعی مصون از ایرادهایی نظیر :

غلطهای چاپی، دستوری، ابهام، ایهام، انشایی و موضوعی نیست.

از این رو، این دفتر صمیمانه از شما خواننده گرامی تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه اشکال و ایراد اعم از ویرایشی یا موضوعی مراتب را بصورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- بصورت خلاصه ایرادتان را بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را بدقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیشایش از همکاری و دقت نظر شما همکار ارجمند سپاسگزاریم.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان خوشدل‌نیکنحو، سازمان برنامه و بودجه

دفتر امور فنی و تدوین معیارها، کد پستی ۱۱۴۹۴

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
-------	------

۱۵	پیشگفتار
۲۰	فهرست نمادها
۲۳	فصل اول - کلیات
۲۳	۱-۱- محدوده کاربرد
۲۳	۲-۱- بارهای محاسباتی
۲۴	۳-۱- مشخصات هندسی
۲۵	۴-۱- ترکیبات بارگذاری
۲۶	فصل دوم - بارهای دائمی
۲۶	۱-۲- تعریف
۲۶	۲-۲- وزن اجزای باربر و غیرباربر
۲۶	۳-۲- اثر خاک روی پل‌های زیرخاکی
۲۷	۴-۲- اثر نامساعد حذف قسمتی از بارهای دائمی
۲۸	فصل سوم - بارهای بهره‌برداری
۲۸	۱-۳- تعریف
۲۸	۲-۳- بار نوع اول
۳۱	۳-۳- بار نوع دوم

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۳۱

-۴-۳- بار نوع سوم

۳۳

-۵-۳- ضریب دینامیکی (ضریب)

۳۴

-۶-۳- اثر ترمز

۳۴

-۷-۳- نیروی گریز از مرکز

۳۵

-۸-۳- بارهای پیاده رو

۳۶

-۹-۳- برخورد وسایل نقلیه و قطعات یخ به پایه ها

۳۷

فصل چهارم - اثر باد، جريان آب و غوطه وری

۳۷

-۱-۴- اثر باد

۳۹

-۲-۴- اثر جريان آب و غوطه وری

فصل پنجم - آثار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خرزش بتن، نشت

۴۰

پایه ها و تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی

۴۰

-۱-۵- اثر دما

۴۱

-۲-۵- اثر جمع شدگی و خرزش بتن

۴۱

-۳-۵- اثر نشت یا کوتاه شدن پایه ها

۴۱

-۴-۵- تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی

۴۲

فصل ششم - اثر زمین لرزه

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
-------	------

فصل هفتم - نرده و جان پناه	۴۳
۱-۱- تعریف	۴۳
۲-۲- نرده‌های ایمنی	۴۳
۳-۳- جان پناه	۴۳
فصل هشتم - آزمایش بارگذاری	۴۵
۱-۱- شرایط بارگذاری	۴۵
۲-۲- برنامه آزمایش	۴۵
۳-۳- بارها در آزمایش بارگذاری	۴۵
۴-۴- بازدید و اندازه‌گیری	۴۶
۵-۵- چگونگی کنترل تغییر شکل و ترک‌ها	۴۷

بخش دوم - بارگذاری پل‌های راه‌آهن

فهرست نمادهای بخش دوم	۴۹
فصل اول - کلیات	۵۱
۱-۱- محدوده کاربرد	۵۱
۲-۲- بارهای محاسباتی	۵۱
۳-۳- مشخصات هندسی	۵۲

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۵۵	۴-۱- ترکیبات بارگذاری
۵۷	فصل دوم- بارهای دائمی
۵۷	۱-۲- تعریف
۵۷	۲-۲- وزن اجزای باربر و غیرباربر
۵۸	۳-۲- اثر خاک روی پل‌های زیرخاکی
۵۸	۴-۲- اثر نامساعد حذف قسمتی از بارهای دائمی
۵۹	فصل سوم- بارهای بهره‌برداری
۵۹	۱-۳- بارهای زنده
۶۱	۲-۳- ضریب دینامیکی (ضربه)
۶۵	۳-۳- نیروی گریز از مرکز
۶۹	۴-۳- نیرو (نوسانات) جانبی
۶۹	۵-۳- نیروی ترمز و شتاب
۶۹	۶-۳- بارگذاری پیاده‌روهای عمومی
۷۰	۷-۳- بارگذاری پیاده‌روهای ویژه عوامل بهره‌برداری
۷۰	۸-۳- بارگذاری سکوها
۷۱	۹-۳- بارگذاری نرده پل‌ها
۷۱	۱۰-۳- بارهای اتفاقی و استثنایی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
75	فصل چهارم - اثر باد، جریان آب و غوطه‌وری
75	۱-۱- اثر باد
79	۲-۲- اثر جریان آب و غوطه‌وری
فصل پنجم - آثار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خزش بتن، نشت	
80	پایه‌ها و تغییر شکل دستگاه‌های تکیه‌گاهی
80	۱-۱- اثر دما
81	۲-۲- اثر جمع شدگی و خزش بتن
82	۳-۳- اثر نشت یا کوتاه شدن پایه‌ها
82	۴-۴- اثر تغییر شکل دستگاه‌های تکیه‌گاهی
83	فصل ششم - اثر زمین لرزه
84	فصل هفتم - آزمایش بارگذاری
84	۱-۱- ضرورت انجام آزمایش بارگذاری
85	۲-۲- وزن و ترکیب قطارها در آزمایش بارگذاری
86	۳-۳- اندازه‌گیری و محاسبه افتادگی و خیز
87	۴-۴- مقدمات کار در آزمایش بارگذاری
87	۵-۵- انجام آزمایش بارگذاری
89	۶-۶- بازدید و اندازه‌گیری

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۹۰

۷-۷- چگونگی ارزیابی تغییر شکلها و ترکها

۹۱

۸-۷- قطارهای استثنایی و صدور مجوز خاص برای عبور

۹۲

پیوست ۱- نمونه‌ای از روش‌های محاسبه بار مرده واردہ بر پل‌های زیرخاکی

۹۶

پیوست ۲- نمایه

پیشگفتار

احداث شبکه راه‌های ارتباطی و توسعه صنعت حمل و نقل، از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور می‌باشند. معمولاً "در مسیر هر قطعه راه یا راه‌آهن، مناسب با شرایط منطقه تعدادی پل ساخته می‌شود که هزینه هر واحد طول آنها دهها برابر طول مشابه راه و یا راه‌آهن متصل به آنهاست. از این رو مطالعه دقیق رفتار پل‌ها در برابر انواع بارهای واردۀ از اهمیتی ویژه برخوردار است. نظر به اینکه وسائل نقلیه عبوری از پل‌ها متنوع و مطالعه این سازه‌ها در مقابل تمامی بارهای واقعی پیچیده و حجمی می‌باشد، در کشورهای مختلف با پاره‌ای مطالعات تحلیلی و به کارگیری قواعد آمار و احتمالات، مجموعه‌ای از بارهای استاندارد که اثر آنها معادل بحرانی‌ترین حالت‌های ترافیک واقعی باشد تعیین و پل‌های مختلف برای این بارها طراحی می‌شوند.

اولین بار در سال ۱۳۳۶ هیاتی مشکل از نمایندگان وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه، آئین‌نامه‌های راه‌سازی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و در نهایت با استفاده از آئین‌های کشور سوئیس، دستور العمل فنی شماره ۱۱ را که شامل انواع بارهای استاندارد برای محاسبه پل‌هاست تدوین و ارائه کرد. بر خلاف راه‌سازی، ایجاد راه‌آهن در ایران با تاخیر قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر کشورها رو برو بوده است. در واقع شروع استفاده از این شیوه حمل و نقل به دهه اول قرن حاضر مربوط است که با همکاری و پشتیبانی متخصصان آلمانی مسیر راه‌آهن تهران-جنوب احداث شد. در مرحله بعد خط آهن شرقی-غربی (تبریز-مشهد) نیز به اجرا

درآمد و پس از آن تا چند دهه توسعه قابل ملاحظه‌ای در شبکه راه‌آهن کشور صورت نگرفت. در سال ۱۳۵۳ با توجه به اهمیت جابجایی کالا از بندرعباس، ارتباط معادن سنگ آهن به ذوب آهن و نیز جابجایی محصولات صنعتی، مطالعاتی برای احداث راه‌آهن تهران، اصفهان، بافق و بندرعباس آغاز شد. تا آن زمان با تکیه بر آیین‌نامه‌های کشورهای اروپایی، در ایران استاندارد خاصی برای طراحی خطوط و از آن جمله پل‌های راه‌آهن صورت نگرفته بود. از این رو راه‌آهن دولتی ایران با استفاده از استانداردهای اروپایی اقدام به تدوین دستورالعملی برای طراحی پل‌های راه‌آهن نمود، اما بعلت عدم رسمیت این دستورالعمل، طراحان با استفاده از آیین‌نامه کشورهای مختلف نسبت به طرح و محاسبه پل‌های راه‌آهن اقدام می‌کردند.

با توجه به اینکه ویژگی‌های فنی وسایل نقلیه عبوری از راه‌ها و راه‌آهن ایران و سایر کشورها با تغییرات زیادی مواجه شده، استانداردهای بارگذاری کشورهای مختلف متناسب با این تغییرات متحول شده‌اند. بر اساس این ضرورت در سال ۱۳۷۰ کمیته‌ای از متخصصان در دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید و بررسی و تدوین آیین‌نامه بارگذاری پل‌های ایران را در دستور کار خود قرار داد. این کمیته با بررسی اوضاع ترافیکی موجود راه‌های ایران، مشخصات فنی راه‌آهن ایران، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی، مطالعات آماری، تحلیل مدل‌های مختلف برای پل‌ها و مطالعات انجام شده قبلی، آیین‌نامه‌ای را تهیه نمود. آیین‌نامه مزبور شامل دو بخش بارگذاری پل‌های راه و بارگذاری پل‌های راه‌آهن بود و در سال ۱۳۷۴ با دستورالعمل از نوع دوم ابلاغ گردید.

دفتر امور فنی و تدوین معيارها از سال ۱۳۷۶ با جمع‌آوری اظهارنظرهای رسیده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و کارشناسان نسبت به تجدیدنظر در آیین‌نامه اقدام نمود و متن حاضر با دستورالعمل نوع یک (لازم‌الاجرا) تهیه گردید.

دفتر امور فنی و تدوین معيارها به این وسیله از خدمات بیدریغ اعضای کمیته تدوین آیین‌نامه بارگذاری پل‌ها تشکر و قدردانی می‌کند و توفیق همه آنان را در خدمت به جامعه فنی و مهندسی کشور از درگاه ایزد متعال مستلت دارد.

اصلاحات و تغییرات عمدۀ در ویرایش کنونی

ویرایش کنونی آئین نامه در واقع نسخه اصلی اصلاح شده ویرایش قبلی (۱۳۷۴) است که اصلاحات و تغییرات انجام شده در آن بطور عمدۀ عبارتند از:

- انجام برخی اصلاحات تایپی و دستوری
 - ادغام بارهای نوع اول و دوم در فصل ۳ بخش اول و ارائه روش جدید برای در نظر گرفتن اثر بار کامیون منفرد و قطار شده و برخی اصلاحات دیگر در این فصل
 - افزایش حداقل نیروی ترمز در بند ۳-۶ بخش اول
 - افزایش ارتفاع مفید پل‌های راه از ۵ متر به $5/60$ متر طبق شرایط مذکور در بند ۱-۳-۲ بخش اول
 - افزودن فهرست نمادها در ابتدا و نمایه در انتهای کتاب برای استفاده بهتر خوانندگان
- امید است با توجه به اهمیت این آئین نامه در طراحی پل‌های راه و راه‌آهن، طراحان، دست‌اندرکاران، محققان و دانش‌پژوهان از این مجموعه استفاده کرده و نظریات اصلاحی خود را برای تکمیل مندرجات آن به دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند.

اعضای کمیته تدوین آیین نامه بارگذاری پل ها:

- ۱- مهندس محسن جبلی
- ۲- مهندس ابراهیم چینی فروشن
- ۳- دکتر هژیر حایری
- ۴- مهندس فریدون دهناد
- ۵- مهندس رضا قلی رستمی
- ۶- مهندس عبدالحسین رستمی
- ۷- دکتر علیرضا رهایی
- ۸- دکتر مرتضی زاهدی
- ۹- دکتر مجید صادق آذر
- ۱۰- مرحوم مهندس مرتضی قاسم زاده ایانه
- ۱۱- مهندس اسکندر کریمیان
- ۱۲- مهندس ناصر محمدودیان
- ۱۳- مهندس مهدی محیط کرمانی
- ۱۴- مهندس محمد وفاداری
- ۱۵- مهندس سیداکبر هاشمی

افرادی که در بازنگری آیین نامه مشارکت نموده اند:

- ۱- مهندس فرزاد امین پور
- ۲- مهندس حمیدرضا خاسعی
- ۳- مهندس شاپور طاحونی
- ۴- مهندس اسماعیل قهرمانی
- ۵- دکتر حسن مقدم

دفتر امور فنی و تدوین معیارها

تابستان ۱۳۷۹

فهرست نمادهای بخش اول (بارگذاری پل‌های راه)

F_c = نیروی گریز از مرکز، بر حسب کیلونیوتن (بند ۷-۳)

F_f = نیروی ترمز، بر حسب کیلونیوتن (بند ۶-۳)

g = شتاب ثقل زمین، بر حسب متر بر مجدور ثانیه (بند ۷-۳)

h = ارتفاع خاکریز روی پل، بر حسب متر (بند ۵-۳)

h = ارتفاع جان پناه، بر حسب متر (بند ۲-۳-۷)

K = ضریب بار موثر (بند ۲-۳-۲)

K = ضریب شکل پایه‌ها (بند ۱-۲-۴)

K_c = ضریب نیروی گریز از مرکز (بند ۷-۳)

L = طول دهانه، بر حسب متر (بند ۵-۳)

L = طول بارگذاری شده، بر حسب متر (بند ۱-۲-۸-۳)

L_a = فاصله درز انبساط تا درز انبساط بعدی، بر حسب متر (بند ۶-۳)

P = فشار آب، بر حسب پاسکال (بند ۱-۲-۴)

P = بار مرده موثر (بند ۲-۳-۲)

P = بار محاسباتی پل‌های عابر پیاده، بر حسب کیلونیوتن بر متر مربع (بند ۱-۲-۸-۳)

R = شعاع انحنای محور اصلی پل، بر حسب متر (بند ۷-۳)

V = سرعت طرح، بر حسب متر بر ثانیه (بند ۷-۳)

V = سرعت جريان آب، بر حسب متر بر ثانیه (بند ۱-۲-۴)

W = وزن ستون خاک (بند ۲-۳-۲)

W = وزن کامیون محاسباتی (بند ۷-۳)

δ = ضریب دینامیکی (بند ۵-۳)

فهرست نمادهای بخش دوم (بارگذاری پل های راه آهن)

B = پهنه ای پل، بر حسب متر (بند ۴-۳-۱-۲)

C = ضریب توزیع نیروی باد (بند ۱-۴)

c = فاصله محور به محور اولین و آخرین خطوط روی پل، بر حسب متر (بند ۴-۳-۱-۲)

f_r = ضریب تقلیل نیروی گریز از مرکز

F_c = نیروی گریز از مرکز، بر حسب کیلونیوتون

h = ضخامت پوشش تا روی تراورس، بر حسب متر (بند ۳-۲-۲)

h = ارتفاع بادگیر پل، بر حسب متر (بند ۱-۴)

h_1, h_2 = عمق خاک (پیوست ۱)

h' = فاصله عمودی سطوح بالا و پایین تیر مشبک (بند ۱-۴-۱-۳)

H = ارتفاع پل از سطح زمین، بر حسب متر (بند ۴-۱-۲-۲)

K_c = ضریب نیروی گریز از مرکز

K = ضریب بار موثر (بند ۲-۳-۲)

K = ضریب شکل پایه ها (بند ۱-۴-۲-۱)

l = طول تیر مشبک (بند ۱-۳-۱-۴)

l_e = عرض موثر خاکریز مجاور (پیوست ۱)

L_n = طول دهانه پل برای دهانه n (جدول ۲-۳)

L_m = طول دهانه میانگین (جدول ۲-۳)

L = طول دهانه، بر حسب متر (جدول ۳-۳-۳)

L = طول بارگذاری شده ای از خط واقع در قوس پل، بر حسب متر (بند ۳-۳-۳)

L = طول بادگیر، بر حسب متر (بند ۱-۴)

L' = طول مشخصه برای محاسبه ضرایب دینامیکی (بند ۲-۳ و جداول ۲-۳ و ۳-۳)

n = تعداد تیرهای اصلی (بند ۱-۴-۲-۳)

آین نامه بارگذاری پل های راه

N = نیروی جانبی (بند ۴-۳)

P = بار مرده موثر (بند ۲-۳-۲)

P = فشار آب، بر حسب پاسکال

q = فشار دینامیکی، بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع (بند ۱-۴)

R = شعاع قوس، بر حسب متر (بند ۳-۳-۳)

S = ضریب اثر طوفان (بند ۲-۲-۱-۴)

U = نشست خاک (پیوست ۱)

U' = نشست خاک (پیوست ۱)

V = سرعت جریان آب، بر حسب متر بر ثانیه (بند ۱-۲-۴)

V = سرعت محاسباتی باد (بند ۲-۲-۱-۴)

V = سرعت طرح، بر حسب کیلومتر در ساعت

V_{max} = حداقل سرعت طرح، بر حسب کیلومتر در ساعت

V_m = سرعت هواشناسی باد، بر حسب کیلومتر در ساعت (بند ۲-۲-۱-۴)

W = وزن ستون خاک (بند ۲-۳-۲)

W = بارگذاری استاندارد واقع در قوس (بند ۳-۳-۳)

W = فشار باد، بر حسب نیوتن بر متر مربع (بند ۱-۱-۴)

W_v = نیروی ناشی از بار واردہ بر قطار در حال حرکت (بند ۴-۱-۴)

W_g = نیروی باد، بر حسب نیوتن بر متر (بند ۱-۳-۱-۴)

$\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5$ = ضرایب دینامیکی (بند ۲-۳ و جدول ۳-۳)

Δt = درجه حرارت فرضی (بند ۱-۱-۵)

Δt_1 = بیشینه تغییرات درجه حرارت (بند ۱-۱-۵)

بخش اول - بارگذاری پل های راه

فصل اول - کلیات

۱-۱ محدوده کاربرد

بارهای مندرج در این آیین نامه برای طرح و محاسبه انواع پل های راه بکار می روند.

۲-۱ بارهای محاسباتی

بارهای محاسباتی در طراحی پل ها به شرح زیر تعریف می شوند:

- بارهای دائمی
- بارهای بهره برداری و هرگونه اثر مربوط به آنها مانند اثر ضربه، ترمزو نیروی گریز از مرکز
- بارهای وارد بر پیاده رو
- اثر باد
- اثر تغییرات دما
- اثر غوطه وری و جریان آب
- اثر تغییر شکل های تابع زمان مصالح
- اثر نشست یا کوتاه شدن پایه ها
- اثر زمین لرزه
- بارهای وارد بر جانپناه و نرده ها
- بارهای ویژه مانند اثر برخورد وسایل نقلیه، کشتی ها و قطعات بخش به پایه های پل ها

آیین نامه بارگذاری پل های راه

- در محاسبه پل های راه بار برف منظور نمی شود.

۳-۱ مشخصات هندسی

۱-۳-۱ خط عبور

قطع عرضی پل های راه عموماً شامل سه بخش متمایز سواره رو، پیاده رو و جان پناه هاست. عرض استاندارد هر خط عبور محاسباتی ۳ متر در نظر گرفته می شود. تعداد خط های عبور معادل عدد صحیح خارج قسمت عرض سواره رو پل به عرض خط عبور محاسباتی است.

۲-۳-۱ ارتفاع مفید

ارتفاع مفید برای عبور وسائل نقلیه از زیر پل، که از روی آسفالت جاده تا زیر عرشه پل یا قطعات الحاقی در نظر گرفته می شود، باید معادل ۵ متر اختیار شود.

تبصره ۱ دستگاه های اجرایی مجاز می باشند که بر حسب نوع راه، نحوه بهره برداری و نوع وسایل نقلیه ای که معمولاً از زیر پل عبور خواهند نمود، در مورد تعیین ارتفاع خاص برای یک یا چند دستگاه پل واقع بر یک محور، با ارائه توجیه فنی و اقتصادی، ارتفاع پل را تا $5/60$ متر نیز اختیار نمایند.

تبصره ۲ قاب ارتفاع سنج (گلباری) چند منظوره مطابق ارتفاع مفید پل، باید قبل از ورودی پل نصب گردد.

تبصره ۳ انجام روکش زیرگذرها باید به نحوی صورت پذیرد که باعث کاهش ارتفاع مفید پل نگردد.

۴-۱ ترکیبات بارگذاری

ضرایب بار و تنשی های مجاز محاسباتی، از روی آیین نامه های آشتو یا اوروکد (EURO CODE) تعیین می شوند، اما احتمال همزمانی و ترکیبات بارگذاری بشرح زیر می توانند در محاسبات منظور شود:

گروه یک : مجموعه ای از بارها شامل بار مرده، اثر جریان آب، اثر کاهش وزن ناشی از غوطه وری، تغییر شکل های تابع زمان مصالح (جمع شدگی و وارفتگی) نشست پایه ها و فشار خاک.

گروه دو : شامل گروه یک + بارهای بهره برداری همراه با اثر ضربه، اثر ترمیز و گریز از مرکز

گروه سه (الف) : شامل گروه یک + اثر باد

گروه سه (ب) : شامل گروه دو + اثر باد

گروه چهار (الف) : شامل گروه یک + اثر تغییر دما

گروه چهار (ب) : شامل گروه دو + اثر تغییر دما

گروه پنج : شامل گروه یک + اثر زمین لرزه

گروه شش : شامل گروه یک + بارهای ویژه

فصل دوم - بارهای دائمی

۱-۲ تعریف

بارهای دائمی، وزن اجزای باربر و غیرباربر تشکیل‌دهنده پل و نیز خاک روی عرضه پل را شامل می‌شوند.

۲-۲ وزن اجزای باربر و غیر باربر

این بار شامل وزن اجزای باربر و غیرباربر تشکیل‌دهنده پل است. مقصود از اجزای باربر قطعاتی است که نقش سازه‌ای داشته باشند، و منظور از اجزای غیرباربر قسمت‌هایی از قبیل پیاده‌روها، عایق‌کاری و روکش آسفالت سطح سواره‌رو، روکش‌های آتی، جانپناه‌ها، لوله‌ها، مجاري عبور کابل‌ها و سایر تجهیزات شهری که به پل نصب می‌شوند، می‌باشند. در محاسبه این بارها مشخصات هندسی پل و وزن مخصوص هر یک از مصالح مصرفی بر اساس استاندارد شماره ۵۱۹ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک عمل قرار می‌گیرد.

۳-۲ اثر خاک روی پل‌های زیرخاکی

۱-۳-۲ تعریف

مقدار بار مرده موثر بر پل‌هایی که در عمق قابل ملاحظه‌ای نسبت به سطح راه قرار می‌گیرند به عواملی چون مشخصات هندسی پل، روش اجرا، عمق و مشخصات ژئوتکنیکی خاک بستگی دارد. در حالت کلی توصیه می‌شود با انتخاب مناسب مشخصات خاکریز دو طرف پل، مثلاً "استفاده از مخلوط درشت دانه و قلوه سنگ و

متراکم کردن آن قبل از اجرای عرشه، امکان کاهش بار مرده موثر بر پل فراهم شود.

۲-۳-۲ روشن محاسبه بارهای وارد بر پل‌های زیرخاکی

اگر وزن ستون خاک موجود روی عرشه پل با W نشان داده شود مقدار کل بار مرده موثر

از رابطه $P = K \cdot W$ قابل محاسبه است. ضریب K به میزان و جهت جابجایی خاک دو

طرف پل نسبت به ستون خاک موجود در روی پل بستگی داشته و غالباً "بین ۰/۷ تا ۱/۶

تغییر می‌کند. در مورد پل‌های مهم لازم است مقدار این ضریب متناسب با عوامل یاد شده

و بر مبنای محاسبات ژئوتکنیکی دقیق تعیین گردد. در پیوست شماره ۱ نمونه‌ای از

روش‌های محاسباتی، ارائه شده است.

۴-۲ اثر نامساعد حذف قسمتی از بارهای دائمی

اثر نامساعد حذف قسمتی از بارهای دائمی که منجر به افزایش تنش‌ها می‌گردد باید مورد

نظر قرار گیرد.

فصل سوم - بارهای بهره برداری

۱-۳ تعریف

در این آیین نامه بارهای بهره برداری شامل سه نوع بار فرضی هستند که اثر آنها معادل اثر بارهای واقعی موثر بر اجزای پل است. تعداد و موقعیت این بارها با هدف دست یافتن به بحرانی ترین شرایط با توجه به منحنی های تأثیر نیروهای داخلی تعیین می شود.
مشخصات این بارها به شرح زیر است:

۲-۳ بار نوع اول

این بارگذاری که "بار عادی" نامیده می شود، معرف اثر محورهای سنگین، اثر قطار کامیونها و وسایل نقلیه معمولی است که به طور معمول در سطح راههای کشور تردد نموده و به شرح زیر می باشند:

۱-۲-۳ مشخصات

بار عادی هر خط عبور مطابق شکل ۱-۲-۳ شامل دو قسمت است:

- ۱ یک کامیون به وزن ۴۰۰ کیلونیوتن و به طول ۱۰ متر که ۳ متر جلو و ۳ متر عقب آن خالی است.
- ۲ در بقیه طول خط عبور بار یکنواختی به میزان ۱۵ کیلونیوتن بر متر طول که به طور پیوسته یا ناپیوسته و به طول های لازم که بحرانی ترین اثر مورد نظر را ایجاد کند، قرار داده می شود.

آیین نامه بارگذاری پل های راه

۳-۲-۲ نحوه استقرار بار عادی روی عرشه پل


در امتداد عرض، بار عادی یک خط عبور محاسباتی را اشغال کرده و حداقل تعداد آن به تعداد خطهای عبور محدود می شود. نحوه استقرار این بار در عرض سواره را مطابق شکل شماره ۲-۳-۲ است.

تبصره ۱-۳ ضریب کاهش به مناسبت همزمانی بارها


در مورد پل های عریض در صورتی که به منظور حصول شرایط بحرانی، خطوط متعدد بارگذاری شوند، باید یک ضریب کاهش مربوط به احتمال همزمانی بارها بشرح زیر در نیروهای داخلی حاصل اعمال گردد:

بارگذاری یک یا دو خط عبور	ضریب کاهش ۱
بارگذاری سه خط عبور	ضریب کاهش ۰/۹
بارگذاری چهار خط عبور و بیشتر	ضریب کاهش ۰/۷۵

آین نامه بارگذاری پل های راه



شکل شماره ۱-۳-۳



شکل شماره ۲-۳-۳

۳-۳ بار نوع دوم


این بار معادل ۸۰ کیلونیوتن است که سطح اثر آن مربعی به ابعاد ۳۰ سانتیمتر فرض می شود و موقعیت آن در محدوده سواره رو متغیر است.

۴-۳ بار نوع سوم

در طرح تمامی پل هایی که امکان عبور تانک یا تریلی تانک براز روی آنها وجود دارد باید اثر بار غیرعادی شامل دو نوع بار نظامی به شرح زیر در محاسبات منظور شود:

۴-۳-۱ بار تانک

این بار به میزان ۷۰۰ کیلونیوتن روی دو زنجیر به ابعاد $1/100 \times 3/50$ متر مطابق شکل شماره ۴-۳-۱ در نظر گرفته می شود. در هر قسمت از عرض سواره رو پل تنها یک تانک، و در امتداد طول پل حداقل فاصله وسط تا وسط تانک های متواالی ۳۰ متر منظور می شود.



شکل شماره ۴-۳-۱ (اندازه ها بر حسب متر)

آین نامه بارگذاری پل‌های راه

۲-۴-۳ بار تریلی تانک بر

این وسیله نقلیه که برای حمل تانک مورد استفاده قرار می‌گیرد مطابق شکل شماره


۲-۴-۳ دارای ۶ محور به وزن کل ۹۰۰ کیلونیوتن است. در عرض پل تنها یک تریلی و

در طول پل حداقل دو دستگاه تریلی تانک بر با حداقل فاصله بین چرخ‌های دو وسیله

متوالی ۱۲ متر در نظر گرفته می‌شود. فاصله محور تا محور چرخ‌ها در تریلی تانک بر، در

جهت عرض تریلی، معادل $\frac{3}{10}$ متر، حداقل فاصله چرخ‌های آن از لبه پیاده‌رو $\frac{1}{50}$ متر

می‌باشد.



شکل شماره ۲-۴-۳ (اندازه‌ها بر حسب متر)

تبصره ۲-۳ برای عبور بارهای نظامی استثنایی و سنگین‌تر از مفروضات فوق، باید قبل "مجوز

عبور از پل از مقامات ذیربسط کسب شود.

تبصره ۳-۳ حداقل سربار قائم برای خاکریز پشت پایه های کناری پل ها برای ۱۰ کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته می شود.

تبصره ۴-۳ حداقل شعاع گردش تریلی های تانکبر ۵۰ متر است.

۵-۳ ضریب دینامیکی (ضربه)

اثر بار عادی باید در ضریب به نام ضریب دینامیکی (ضربه) ضرب شود که مقدار آن از رابطه زیر به دست می آید:

$$\delta = \frac{1}{15} h - \frac{1}{100} L - 0.15 \geq 1$$

در این رابطه h ارتفاع خاکریز روی پل بر حسب متر است. مقدار L بر حسب متر برای حالت های مختلف به ترتیب زیر تعیین می شود:

- در پل های ساده، L طول دهانه است.
- در پل های یکسره یا پیوسته، در محاسبه لنگر خمی مثبت هر دهانه، L طول همان دهانه و در محاسبه لنگر های خمی تکیه گاهی L مقدار متوسط طول های دو دهانه مجاور تکیه گاه مورد نظر است.
- در مورد تیرهای عرضی و دالها، L طول دهانه مربوط است.
- در محاسبه اجزای طره ای، L طول طره است.

ضریب ضربه باید در محاسبه تمامی اعضای عرضه پل منظور شود. دیوارهای حایل، کوله ها و پی ها از این قاعده مستثنی هستند.

۶-۳ اثر ترمز

برای تعیین اثر ترمز وسایل نقلیه روی پل، فرض می شود فقط یک نیروی افقی در یکی از خطوط عبور اعمال شود، که مقدار آن از رابطه زیر به دست می آید:

$$F_t = 200 + V L_0 \leq 400$$

در رابطه فوق V فاصله درز انبساط تا درز انبساط بعدی بر حسب متر و F_t نیروی ترمز بر حسب کیلونیوتن است. حداقل نیروی ترمز به وزن یک کامیون محاسباتی یعنی ۴۰۰ کیلونیوتن، محدود شده و ضریب ضربه به آن اعمال نمی شود.

۷-۳ نیروی گریز از مرکز

پلهایی که در قوس افقی واقع می شوند باید برای نیروی گریز از مرکز محاسبه شوند که به صورت افقی و در انداد عمود بر خط مماس بر محور طولی پل اثر می کند. مقدار این نیرو از رابطه زیر به صورت درصدی از بار زنده یک کامیون در هر خط عبور در نظر گرفته می شود و در محاسبه آن اثر ضربه منظور نمی شود:

$$F_c = K_c \cdot W$$

$$K_c = \frac{V}{Rg}$$

در روابط فوق V سرعت طرح بر حسب متر بر ثانیه، R شعاع انحنای محور اصلی پل بر حسب متر، W شتاب نقل زمین بر حسب متر بر محدود ثانیه، W وزن هر کامیون و F_c نیروی گریز از مرکز بر حسب کیلونیوتن است که در فاصله $1/8$ متر، و در بالای عرش پل اعمال می شود.

۸-۳ بارهای پیاده‌رو

برای محاسبه اجزای عرضه پل، بارهای پیاده‌رو به دو شکل زیر در نظر گرفته می‌شوند:

۱-۸-۳ پل‌های سواره‌رو

۱-۱-۸-۳ در صورتی که بار عادی روی سطح سواره‌رو قرار داده شود، مقدار بار اعمال شده روی هر پیاده‌رو معادل ۲ کیلونیوتن بر متر مربع است.

۲-۱-۸-۳ در محاسبه اجزای ثانوی عرضه پل، غیر از تیرهای باربر و اصلی، باید باری معادل ۴ کیلونیوتن بر متر مربع در سطح هر پیاده‌رو اعمال شود.

۳-۱-۸-۳ در شرایط استثنایی باید اثر بار یکی از چرخ‌های جلوی کامیون با بار ۴۰ کیلونیوتن در سطحی به ابعاد ۲۰ سانتیمتر \times ۳۵ سانتیمتر در نامناسب‌ترین موقعیت روی سطح پیاده‌رو منظور شود. اثر این بار با بارهای مذکور در ردیفهای ۱-۱-۸-۳ و ۲-۱-۸-۳ ترکیب نمی‌شود.

۲-۸-۳ پل‌های عابر پیاده

۱-۲-۸-۳ در مورد پل‌های عابر پیاده مقدار بار محاسباتی از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$P = 2 + \frac{150}{L + 150}$$

در این رابطه L طول بارگذاری شده بر حسب متر و P بار محاسباتی بر حسب کیلونیوتن بر متر مربع است.

۹-۳ بروخورد وسایل نقلیه و قطعات یخ به پایه ها

۱-۹-۳ پل های روگذر

پایه هایی از پل های سواره رو که در کناره راه واقع می شوند باید برای جلوگیری از بروخورد وسایل نقلیه، به وسیله دیواره یا جانپناه محافظت شوند. چنانچه این گونه محافظت ها به عمل نماید باید روی پایه پل، در امتداد موازی محور راه زیر پل، نیرویی افقی معادل ۸۰ کیلونیوتون و در امتداد عمود بر محور راه زیر پل، نیرویی افقی معادل ۳۰ کیلونیوتون در نظر گرفت. هر یک از دو نیروی فوق به تهایی و در ارتفاع یک متری از سطح راه بر پایه پل اثر می کند.

۲-۹-۳ پل های واقع روی رودخانه ها و آبروها

چنانچه احتمال بروخورد کشته یا قطعات یخ به پایه های پل، بدون هرگونه سیستم محافظ و مستهلك کننده، وجود داشته باشد لازم است بارهای مربوط با توجه به مدارک علمی معتبر تعیین و در محاسبات وارد شوند.

فصل چهارم - اثر باد، جریان آب و غوطه‌وری

۱-۴ اثر باد

۱-۱ کلیات

در حالت کلی اثر باد به عواملی چون موقعیت جغرافیایی، ارتفاع منطقه از سطح دریا، وضعیت توپوگرافی محل و مشخصات هندسی پل بستگی دارد.

۲-۱-۴ روش محاسبه

در شرایط متعارف برای تخمین فشار باد بر پل‌ها می‌توان فرض‌های ساده کننده زیر را در نظر گرفت:

۱-۲-۱-۴ امتداد باد افقی است و شدت آن روی سطح بادگیر، در دوران بهره‌برداری، بدون بار ترافیک معادل $2/5$ کیلونیوتون بر متر مربع و با بار ترافیک به میزان $1/25$ کیلونیوتون بر متر مربع خواهد بود. نیروی باد بر مرکز ثقل سطح بادگیر اعمال می‌شود. بار باد در دو امتداد طولی و عرضی بطور جداگانه اثر می‌کند، و ترکیب اثر دو امتداد لازم نیست.

۲-۱-۴ سطح بادگیر عرشه پل و وسایل نقلیه در امتداد عرضی، سطح نمای قائم آنها در امتداد محور طولی پل است و در امتداد طولی نصف همین مقدار در نظر گرفته می‌شود. در مورد پل‌های با عرشه مت Shank از تیر مشبک، مساحت واقعی محاسبه شده برای تیر مشبک، در ضریب $1/5$ ضرب می‌شود. در صورتی که جانپناه روی سطح پل اجرا شود، سطح بادگیر آن مشابه سطح عرشه و در صورت تعییه نرده، سطح بادگیر مشابه تیرهای مشبک محاسبه می‌شود. ارتفاع سطح بادگیر وسایل نقلیه از روی سطح سواره رو به میزان 2 متر در سراسر طول پل منظور می‌شود.

۳-۲-۱-۴ در موارد خاص نظیر پل‌های معلق و ترکه‌ای یا پل‌های باریک با دهانه بزرگ که در آنها نیروهای تقلیل و اینرسی محدود است و نیز در روش‌های ویژه اجرایی یا شرایط خاص منطقه‌ای به لحاظ بادخیز بودن، انجام محاسبات آثرو دینامیکی با فرض امتدادهای مختلف برای مسیر باد، بنا به نظر مهندس طراح، ضروری است.

۴-۲-۱-۴ سطح بادگیر پایه‌ها در امتداد عرضی، سطح نمای قائم آنها در امتداد محور طولی پل، و در امتداد طولی بزرگترین سطح نمای قائم پایه (سطح واقعی پایه) در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ۱-۴ در صورتی که زاویه مسیر باد مشخص باشد بار باد بر روی پل در امتداد واقعی در نظر گرفته می‌شود.

۳-۱-۴ ملاحظات طراحی برای دوران ساخت

۱-۳-۱-۴ مؤلفه افقی فشار باد در دوران ساخت $1/75$ کیلونیوتون بر متر مربع و سطوح بادگیر عرشه مانند بند ۴-۱-۲ در نظر گرفته می‌شود. سطوح بادگیر تجهیزات و ماشین‌آلات روی عرشه پل در زمان اجرا بزرگترین سطح نمای آنهاست.

۲-۳-۱-۴ مؤلفه قائم فشار باد در دوران ساخت، به ویژه در پل‌های طره‌ای، معادل یک کیلو نیوتون بر متر مربع سطح افقی عرشه در نظر گرفته می‌شود.

۳-۱-۴ اگر عرشه به روش طره‌ای آزاد یا روشی مشابه آن اجرا شود، بحرانی‌ترین وضعیت آن است که، مؤلفه افقی یا قائم بار باد به طور غیریکنواخت بر روی سطح بادگیر در نظر

گرفته شود. به این منظور در یک طرف بازو بار باد به طور کامل و در طرف دیگر نصف بار باد اعمال می گردد.

۴-۱-۳ اگر بخشی از عملیات اجرایی در زمان کمتر از یک روز انجام شود، می توان مؤلفه افقی فشار باد را به 500 نیوتن بر مترمربع و مؤلفه قائم فشار باد را به 300 نیوتن بر متر مربع تقلیل داد، مشروط بر اینکه در این زمان سرعت باد کمتر از 20 متر بر ثانیه باشد.

۲-۴ اثر جریان آب و غوطه وری

۱-۲-۴ اثر جریان آب روی پایه ها

نیروی حاصل از جریان آب روی پایه ها از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$P = 512 KV^2$$

در رابطه فوق P فشار بر حسب پاسکال و V سرعت بر حسب متر بر ثانیه است. K

ضریب ثابت مربوط به شکل پایه هاست که برای پایه های مستطیلی $\frac{2}{3}$ ، برای پایه های

استوانه ای $\frac{2}{3}$ و برای پایه های زاویه دار $\frac{1}{3}$ در نظر گرفته می شود.

۲-۲-۴ اثر غوطه وری

چنانچه احتمال غوطه وری قسمت های مختلف پل وجود داشته باشد باید اثر غوطه وری روی پایه ها در محاسبات در نظر گرفته شود.

فصل پنجم - آثار دما و تغییرات آن، جمع‌شده‌گی و خزش بتن، نشست پایه‌ها و تغییر شکل دستگاه‌های تکیه‌گاهی

۱-۵ اثر دما

تغییرات دما در کوتاه مدت و دراز مدت (روزانه و فصلی) باعث بروز تغییر شکل در اجزای سازه پل می‌شود. این تغییرات شامل موارد زیر است:

۱-۱-۵ تغییر دما

اثر تغییر یکنواخت دما باید در محاسبه تمامی اجزای باربر پل مورد توجه قرار گیرد. این تغییرات برای پل‌های سطحی که خاکریزی روی آنها صورت نمی‌گیرد، معادل ۳۵ درجه سانتیگراد و برای پل‌های زیر خاکی کم عمق (با ارتفاع خاکریزی ۳ متر یا کمتر) معادل ۲۰ درجه سانتیگراد منظور می‌شود.

۲۱۵ اختلاف دما (گرادیان حرارتی)

اثر اختلاف دما بین سطوح فوقانی و تحتانی عرشه پل با این فرض که تغییر دما در ضخامت مقطع خطی است، در محاسبات وارد می‌شود. این اختلاف تابع اوضاع فصلی است که خود به یکی از دو حالت زیر ظاهر می‌شود:

حالت ۱ - تابش خورشید روی سطح فوقانی و سایه در سطح تحتانی عرشه پل

حالت ۲ - یخ‌بندان روی سطح فوقانی عرشه پل

مقدار اختلاف دما با توجه به شرایط یاد شده و نوع پل از جدول شماره ۲-۱-۵ به دست می‌آید.

جدول شماره ۲-۱-۵ اختلاف دما در سطوح فوقانی و تحتانی عرشه پل ها به درجه سانتیگراد

مرکب	بتنی	فلزی	نوع پل او ضاع فصلی
۱۰	۷	۱۰	حالت ۱
۷	۳/۵	۵	حالت ۲

۲-۵ اثر جمع شدگی و خرسن بتن

اثر جمع شدگی و خرسن بتن باید در طراحی مورد توجه قرار گیرد. برای منظور کردن این اثر باید به آیین نامه های معتبر بتن آرمه و بتن پیش تنبیده مراجعه شود.

۳-۵ اثر نشست یا کوتاه شدن پایه ها

چنانچه نشست یا کوتاه شدگی نامساوی بین دو یا چند پایه پل محتمل باشد باید اثر آن در طراحی پل منظور شود.

۴-۵ تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی

در طراحی تکیه گاهها علاوه بر اثر بارهای اصلی باید اثر تغییر شکل هایی که به علت تغییرات دما، پیش تنبیدگی، و جمع شدگی و خرسن بتن در عرشه پل ایجاد می شوند و نیز اثر نشست و دوران پایه ها، هم در نظر گرفته شود. به علاوه نیروهای داخلی حاصل از تغییر شکل های مختلف این دستگاهها هم باید در محاسبه پایه ها در نظر گرفته شوند.

ایین نامه بارگذاری پل‌های راه

فصل ششم - اثر زمین لرزه

برای محاسبه پل‌ها در مقابل زلزله باید مطابق مندرجات آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در
برابر زلزله (ابلاغیه شماره ۲۰۱۹۶ مسورخ ۷۴/۴/۱۸ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
عمل شود.

فصل هفتم - نرده و جان پناه

۱-۷ تعریف

به منظور حفاظت از وسایل نقلیه و تامین ایمنی عابرانی پیاده لازم است اعضا و قطعات محافظ (جان پناه یا نرده) در دو لبه عرشه پل نصب شوند.

۲-۷ نرده های ایمنی

در پل هایی که سطح جاده در دو طرف به دو پیاده رو با اختلاف ارتفاع حداقل ۲۵ سانتیمتر ختم می شود، برای حفاظت جان عابران پیاده باید نرده های ایمنی در دو طرف عرشه پل نصب شوند. حداقل ارتفاع نرده از سطح پیاده رو ۱ متر در نظر گرفته می شود. حداقل بار طراحی برای نرده ها یک بار خطي به میزان ۸۰۰ نیوتن بر متر طول است که به صورت قائم و افقی بر لبه نرده اعمال می شود. به علاوه باید بار قائم متتمرکزی به میزان ۱ کیلونیوتن در هر نقطه از اجزای افقی نرده، در نظر گرفته شود.

۳-۷ جان پناه


۱-۳-۷ مشخصات

در پل های بدون پیاده رو یا در مواردی که اختلاف رقوم سطح پیاده رو نسبت به سطح جاده کمتر از ۲۵ سانتیمتر بوده و احتمال انتقال اتفاقی بخشی از چرخ های وسیله نقلیه به سطح پیاده رو وجود داشته باشد، به جای نرده های ایمنی، جان پناهی مناسب در طرفین عرشه پل تعییه می شود. جان پناه باید از مصالح فولادی با تغییر طول نسبی گسیختگی بیش از ۱۰ درصد یا آلیاژ های سبک نورد شده با تغییر طول نسبی بیش از ۶ درصد

ساخته شود. حداقل ارتفاع جان‌پناه از سطح تمام شده لبه عرشه ۷۰ سانتیمتر و ارتفاع معمول آن بین ۷۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر است.

۲-۳-۷ بارگذاری

جان‌پناه پل باید برای مجموعه بارهای عرضی که در شکل ۲-۳-۷ نشان داده شده محاسبه شود. در این شکل مقادیر P و W به ترتیب معادل ۴۵ کیلونیوتون و ۱۰۰۰ نیوتون بر متر طول در نظر گرفته می‌شوند. در مواردی که ارتفاع جان‌پناه (h) از ۸۵ سانتیمتر بیشتر باشد، بارهای طراحی به میزان ۳۵ درصد افزایش می‌یابند. در امتداد طول جان‌پناه باری به میزان نصف بار عرضی روی یک پایه اعمال و حداکثر بین چهار پایه تقسیم می‌شود. در پل‌های درون شهری باید یک جان‌پناه در حد فاصل پیاده‌رو و سطح سواره را تعییه شود.



شکل ۲-۳-۷ بارگذاری جان‌پناه سواره را

توضیحات:

- ۱) بار اعضاي طولي جان‌پناه (نرده) در طرف چپ هر شكل نشان داده شده است.
- ۲) بار اعضاي قائم جان‌پناه (پایه) در طرف راست هر شكل نشان داده شده است.
- ۳) تمامي ابعاد بر حسب متر است.
- ۴) $P = 45$ کیلونیوتون، $W = 1000$ نیوتون بر متر طول و l = فاصله پایه‌های جان‌پناه

فصل هشتم - آزمایش بارگذاری

آزمایش بارگذاری بر اساس نظر کارفرما به ترتیب زیر انجام می شود.

۱-۸ شرایط بارگذاری

آزمایش بارگذاری پل ها باید قبل از شروع بهره برداری انجام شود. حداقل سن سازه های بتنی هنگام آزمایش باید ۹۰ روز باشد.

۲-۸ برنامه آزمایش

۳-۸-۱ اعمال بارهای بهره برداری مندرج در قسمت ۳-۸

۳-۸-۲-۱ بازدید کامل از پل قبل و بعد از اعمال بارها

۳-۸-۲-۲ اندازه گیری خیز عرشه پل و تراز تکیه گاهها

۳-۸ بارها در آزمایش بارگذاری

بارهای مورد استفاده در آزمایش بارگذاری شامل تعدادی کامیون یا بارهای دیگر هستند که روی سطح سواره رو قرار داده می شوند. روی سطح پیاده روهای باری اعمال نمی شود. کامیون های یاد شده به تعداد کافی و در امتدادهای طولی و عرضی طوری قرار می گیرند که در پل حداقل $\frac{3}{4}$ اثر بارهای سواره رو بر اساس این آیین نامه، با اعمال ضریب ضربه، ایجاد شود.

قبل از شروع آزمایش ها باید سطح روی پل در وسط دهانه و روی پایه ها ترازیابی شود.

آین نامه بارگذاری پلهای راه

بعد از اعمال بارها نیز این کار مطابق برنامه زمانبندی پیش‌بینی شده انجام می‌شود. در پلهای یک دهانه بارگذاری روی کل دهانه انجام می‌گیرد و در پلهای چند دهانه ابتدا بارگذاری، دهانه به دهانه و سپس در دو دهانه مجاور هر تکیه‌گاه اعمال می‌شود. در پلهای قوسی در مرحله اول بارگذاری روی نصف طول قوس و در مرحله دوم روی نیمه دیگر، در مرحله سوم روی تمامی قوس و در مرحله چهارم روی نیمه میانی قوس صورت می‌گیرد. در پلهای معلق و سایر پلهای استثنایی باید برنامه ویژه‌ای برای بارگذاری تنظیم شود.

۴-۸ بازدید و اندازه‌گیری

قبل از عملیات بارگذاری و هم بعد از آن، همه قسمت‌های پل و به ویژه بخش هسابی که ضمن بارگذاری بیشترین تلاش‌ها را متحمل می‌شوند باید مورد بازدید قرار گیرند. برای پلهای با دهانه بیش از ۱۰ متر باید حین بارگذاری نشست‌های تکیه‌گاهی، حداکثر افتادگی و تغییر شکل‌های خمیری ماندگار مربوط به هر دهانه و عرض ترکها اندازه‌گیری شود. این اندازه‌گیری‌ها باید نسبت به یک مبدأ ثابت که امکان مقایسه تغییر شکل‌ها را فراهم کند انجام گیرند. در پلهای با دهانه بیش از ۴۰ متر باید علاوه بر رقوم‌های تکیه‌گاه و وسط دهانه، رقوم‌های چند نقطه دیگر نیز در طول دهانه برداشت شوند تا امکان ترسیم نیمرخ طولی تغییر شکل‌ها فراهم شود. در پلهای صندوقه‌ای، اندازه‌گیری برای هر صندوقه به طور جداگانه انجام می‌شود، در سایر پلهای اندازه‌گیری بنا به پیشنهاد طراح و توافق کارفرما صورت می‌گیرد. شرایط تابش خورشید و درجه حرارت عرضه باید در طول عملیات ثبت شود.

در پایان باید نتایج آزمایش بارگذاری شامل ساعت و روز، وضعیت تابش خورشید و درجه حرارت محیط، تعداد و مشخصات کامیون ها، روش بارگذاری و مقادیر اندازه گیری شده، و وضعیت اجزای پل قبل و بعد از بارگذاری طی صورت جلسه ای که به امضای نمایندگان مجاز کارفرما، دستگاه نظارت، پیمانکار و آزمایشگاه می رسد، ثبت شود.

۵-۸ چگونگی کنترل تغییر شکل ها و ترک ها

۱-۵-۸ تغییر شکل ها

تغییر شکل های حاصل از آزمایش بارگذاری با توجه به نوع مصالح مصرفی در عرشه پل نباید از تغییر شکل های ناشی از بارهای محاسباتی تجاوز کنند.

تبصره ۱-۸ در پل های فلزی اعم از تک دهانه یا ممتد، تغییر شکل حداقل ناشی از بارهای بهره برداری به $\frac{1}{800}$ طول دهانه محدود می شود. این محدودیت در پل هایی که در محدوده شهرها ساخته می شوند به $\frac{1}{1000}$ تقلیل می یابد. این نسبت در پل های طریق معادل $\frac{1}{300}$ طول طریق در نظر گرفته می شود.

تبصره ۲-۸ در پل های بتونی اعم از تک دهانه یا ممتد، حداقل تغییر شکل ناشی از بارهای بهره برداری به $\frac{1}{1000}$ طول دهانه به علاوه $0/5$ سانتیمتر محدود می شود. در مورد پل های بتونی طریق حداقل تغییر شکل ناشی از بارهای بهره برداری به $\frac{1}{300}$ طول طریق محدود می شود.

آین نامه بارگذاری پل‌های راه

۲-۵-۸ ترک‌ها

در اعضا و قطعات سازه‌ای پل‌های بتن آرم‌ه و پل‌های بتن پیش‌تییده‌ای که ترک خورده‌گشی در آنها مجاز شمرده شده است، عرض ترک‌ها نباید با توجه به شرایط محیطی از مقادیر مندرج در جدول شماره ۲-۵-۸ تجاوز کند.

جدول شماره ۲-۵-۱ حداکثر عرض ترک در پل‌های بتونی

حداکثر عرض ترک به میلیمتر	شرایط محیطی	
	ویژگی	طبقه‌بندی
۰/۳	رطوبت نسبی تا ۶۰ درصد در کمتر از سه ماه از سال	معمولی
۰/۲	رطوبت نسبی زیاد بدون وجود گازها یا عوامل گزند بار	متوسط
۰/۱	محیط‌های صنعتی یا دریایی	شدید

فهرست نمادهای بخش دوم (بارگذاری پل های راه آهن)

B = پهنای پل، بر حسب متر (بند ۴-۳-۱)

C - ضریب توزیع نیروی باد (بند ۱-۴)

c = فاصله محور به محور اولین و آخرین خطوط روی پل، بر حسب متر (بند ۴-۳-۱)

α = ضریب تقلیل نیروی گریز از مرکز

F_c = نیروی گریز از مرکز، بر حسب کیلونیوتن

h = خسارت پوشش تا روی تراورس، بر حسب متر (بند ۲-۳)

h = ارتفاع بادگیر پل، بر حسب متر (بند ۱-۴)

h_2, h_1 = عمق خاک (پیوست ۱)

h' = فاصله عمودی سطوح بالا و پایین تیر مشبك (بند ۱-۳-۱-۴)

H = ارتفاع پل از سطح زمین، بر حسب متر (بند ۴-۲-۱)

K_c = ضریب نیروی گریز از مرکز

K = ضریب بار موثر (بند ۲-۳-۲)

K = ضریب شکل پایه ها (بند ۱-۲-۴)

l = طول تیر مشبك (بند ۱-۳-۱-۴)

l_e = عرض موثر خاکریز مجاور (پیوست ۱)

L_n = طول دهانه پل برای دهانه n (جدول ۲-۳)

L_m = طول دهانه میانگین (جدول ۲-۳)

L = طول دهانه، بر حسب متر (جدول ۳-۳-۳)

L = طول بارگذاری شده ای از خط واقع در قوس پل، بر حسب متر (بند ۳-۳-۳)

L = طول بادگیر، بر حسب متر (بند ۱-۴)

L' = طول مشخصه برای محاسبه ضرایب دینامیکی (بند ۲-۳ و جداول ۲-۳ و ۳-۳)

n = تعداد تیرهای اصلی (بند ۴-۳-۱)

N = نیروی جانبی (بند ۴-۳) P = بار مرده موثر (بند ۲-۳-۲) P = فشار آب، بر حسب پاسکال q = فشار دینامیکی، بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع (بند ۱-۴) R = شعاع قوس، بر حسب متر (بند ۳-۳-۳) S = ضریب اثر طوفان (بند ۲-۲-۱-۴) U = نشست خاک (پیوست ۱) U' = نشست خاک (پیوست ۱) V = سرعت جریان آب، بر حسب متر بر ثانیه (بند ۱-۲-۴) V = سرعت محاسباتی باد (بند ۲-۲-۱-۴) V = سرعت طرح، بر حسب کیلومتر در ساعت V_{max} = حد اکثر سرعت طرح، بر حسب کیلومتر در ساعت V_m = سرعت هواشناسی باد، بر حسب کیلومتر در ساعت (بند ۲-۲-۱-۴) W = وزن ستون خاک (بند ۲-۳-۲) W = بارگذاری استاندارد واقع در قوس (بند ۳-۳-۳) W = فشار باد، بر حسب نیوتن بر متر مربع (بند ۱-۱-۴) W_v = نیروی ناشی از بار واردہ بر قطار در حال حرکت (بند ۴-۱-۴) W_g = نیروی باد، بر حسب نیوتن بر متر (بند ۱-۳-۱-۴) $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5$ = ضرایب دینامیکی (بند ۲-۳ و جدول ۳-۳) Δt_1 = درجه حرارت فرضی (بند ۱-۱-۵) Δt_1 = بیشینه تغییرات درجه حرارت (بند ۱-۱-۵)

بخش دوم - بارگذاری پل های راه آهن

فصل اول - کلیات

۱-۱ محدوده کاربرد

بارهای مندرج در این آیین نامه برای طرح و محاسبه انواع پل های راه آهن بکار می روند.

۲-۱ بارهای محاسباتی

بارهای محاسباتی در طراحی پل ها به شرح زیر تعریف می شوند:

- بارهای دائمی
- بارهای بهره برداری و هرگونه اثر مربوط به آنها مانند اثر ضربه، کشش، ترمز و نیروی گریز از مرکز
- بارهای وارد بر پیاده رو
- اثر باد
- اثر تغییرات دما
- اثر غوطه وری و جریان آب
- اثر تغییر شکل های تابع زمان مصالح
- اثر نشست یا کوتاه شدن پایه ها
- اثر زمین لرزه
- بارهای وارد بر جانپناه و نرده ها


آین نامه بارگذاری پل‌های راه‌آهن

- بارهای ویژه مانند اثر برخورد وسایل نقلیه، کشته‌ها و قطعات یخ به پایه‌های پل‌ها


۳-۱ مشخصات هندسی

۱-۳-۱ خط عبور

قطع عرضی پل‌های راه‌آهن عموماً شامل دو بخش متمایز برای عبور قطار، و
جان‌پناه‌هاست. فاصله استاندارد ریل‌ها در راه‌آهن ایران معادل ۱۴۳۵ میلیمتر است. حداقل
عرض پل‌های یک خطه و دو خطه به ترتیب ۵/۶۰ و ۱۰/۶ متر و قطع عرضی استاندارد
برای این پل‌ها مطابق شکل ۱-۳-۱ است.



قطع عرضی استاندارد پل یک خطه



قطع عرضی استاندارد پل دو خطه

شکل ۱-۳-۱

آین نامه بارگذاری پل های راه آهن

تبصره ۱-۱ در موارد خاص نظیر لزوم تعییه پیاده رو، کارفرما تغییرات لازم در مقطع عرضی پل را به طراح ابلاغ خواهد کرد. چنانچه فاصله محورها قبل از پل کمتر از ۵ متر باشد می توان با تایید کارفرما فاصله محورها در روی پل را تا فاصله آنها قبل از پل کاهش داد. در هر حال این فاصله نباید کمتر از ۴/۲۵ متر باشد.

تبصره ۲-۱ افزایش عرض پل در قوس

فواصل افقی روی شکل های فوق برای خطوط مستقیم معتبر است، در قوس افقی با توجه به شعاع قوس عرض پل به شرح جدول زیر اضافه می شود:

اضافه عرض پل به متر	شعاع قوس به متر
۰/۲۷	۱۰۰ تا ۱۴۹
۰/۱۵	۱۵۰ تا ۱۹۹
۰/۰۹	۲۰۰ تا ۲۴۹
۰/۰۶	۲۵۰ تا ۲۹۹
۰/۰۳	۳۰۰ تا ۳۹۹
۰	۴۰۰ و بیشتر

در ایستگاه های حداقل فاصله محور تا محور دو خط مجاور ۵ متر در نظر گرفته می شود.

۲-۳-۱ ارتفاع مفید

ارتفاع مفید پل های راه آهن که از زیر آنها وسایل نقلیه، غیر از قطار، عبور می کند مطابق

بند ۲-۳-۱ بخش اول (بارگذاری پل های راه) تعیین می گردد. چنانچه قرار است از زیر

پل راه آهن، قطار دیگری عبور نماید فاصله بین روی ریل تا زیر عرش پل یا قطعات الحاقی معادل $6/40$ متر اختیار می شود.

۴-۱ ترکیبات بارگذاری

ضرایب بار و تنש های مجاز محاسباتی، مطابق آیین نامه های آشتو یا اوروکد (EURO CODE) تعیین می شوند، اما احتمال همزمانی و ترکیبات بارگذاری بشرح زیر می توانند در محاسبات منظور شود:

گروه یک : بار مرده + اثر جریان آب + اثر کاهش وزن ناشی از غوطه وری + اثر تغییر شکل های تابع زمان مصالح (جمع شدگی و وارفتگی) + اثر نشت پایه ها +

فشار خاک

گروه دو : شامل گروه یک + بارهای بهره برداری همراه با اثر ضربه، اثر ترمز، کشش، گریز از مرکز و تاثیر نوسانات جانبی

گروه سه (الف) : شامل گروه یک + اثر باد

گروه سه (ب) : شامل گروه دو + اثر باد

گروه چهار (الف) : شامل گروه یک + اثر تغییرات دما

گروه چهار (ب) : شامل گروه دو + اثر تغییر دما

گروه پنج : شامل گروه یک + اثر زمین لرزه

گروه شش : شامل گروه یک + نصف سربارهای بهره برداری + اثر زمین لرزه

گروه هفت: شامل گروه یک + بارهای ویژه

آیین نامه پارگذاری پل های راه آهن

تبصره ۳-۱ در محاسبه پل های راه آهن بار برف منظور نمی شود.

تبصره ۴-۱ بارهای پیشنهاد شده در این آیین نامه بارهای حداقل می باشند. چنانچه به موجب شواهد، تجربیات و انجام محاسبات دقیق تر در مورد یک پروژه بارهای بزرگتری نتیجه شوند، این بارها با تایید کارفرما، ملاک محاسبات خواهند بود.

فصل دوم - بارهای دائمی

۱-۲ تعریف

بارهای دائمی، وزن اجزای باربر و غیرباربر تشکیل دهنده پل، خاک روی عرشه، وزن خط و بالاست را شامل می‌شوند.

۲-۲ وزن اجزای باربر و غیرباربر

این بار شامل وزن اجزای باربر و غیرباربر تشکیل دهنده پل است. مقصود از اجزای باربر قطعاتی است که نقش سازه‌ای داشته باشند، و هدف از اجزای غیرباربر قسمت‌هایی از قبیل پیاده‌روها، بالاست و خط، عایق‌کاری، نرده‌ها، لوله‌ها، مجاری عبور کابل‌ها و سایر تاسیسات شهری که به پل متصل می‌شوند، می‌باشند. در محاسبه این بارها مشخصات هندسی پل و وزن مخصوص هر یک از مصالح مصرفی بر اساس استاندارد شماره ۵۱۹ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وزن مخصوص مصالحی که در استاندارد یاد شده نیامده است به کمک دیگر استانداردهای معتبر و یا استفاده از ارقامی که مورد تایید کارفرما باشد تعیین می‌گردد.

در طرح و محاسبه پل‌های راه آهن ایران وزن اجزای تشکیل دهنده خط به شرح زیر اختیار می‌شوند:

- وزن مخصوص بالاست معادل ۱۹ کیلو نیوتون بر متر مکعب.

- ریل، تراورس و پابندها معادل ۷ کیلونیوتون بر متر طول به ازای هر خط عبور.

۳-۲ اثر خاک روی پل های زیرخاکی**۱-۳-۲ تعریف**

مقدار بار مرده موثر بر پل هایی که در عمق قابل ملاحظه ای نسبت به سطح راه قرار می گیرند به عواملی چون مشخصات هندسی پل، روش اجرا، عمق و مشخصات ژئوتکنیکی خاک بستگی دارد. در حالت کلی توصیه می شود با انتخاب مناسب مشخصات خاکریز دو طرف پل، مثلاً استفاده از مخلوط درشت دانه و قلوه سنگ و متراکم کردن آن قبل از اجرای عرش، امکان کاهش بار مرده موثر بر پل فراهم شود.

۲-۳-۲ روش محاسبه بارهای وارد بر پل های زیرخاکی

اگر وزن ستون خاک موجود روی عرش پل با W نشان داده شود مقدار کل بار مرده موثر از رابطه $P = K \cdot W$ قابل محاسبه است. ضریب K به میزان و جهت جابجایی خاک دو طرف پل نسبت به ستون خاک موجود در روی پل بستگی داشته و غالباً بین $0/7$ تا $1/6$ تغییر می کند. در مورد پل های مهم لازم است مقدار این ضریب متناسب با عوامل یاد شده و بر مبنای محاسبات ژئوتکنیکی دقیق تعیین گردد. در پیوست شماره ۱ نمونه ای از روش های محاسباتی، ارائه شده است.

۴-۲ اثر نامساعد حذف قسمتی از بارهای دائمی

اثر نامساعد حذف قسمتی از بارهای دائمی که منجر به افزایش تنش ها می گردد باید مورد توجه قرار گیرد.


فصل سوم - بارهای بهره بوداری

۱-۳ بارهای زنده

۱.۱ بارگذاری استاندارد

برای این بارهای فنی راه آهن به جای بار حقيقی قطار، بار فرضی مطابق شکل ۱-۳ قرار داده می شود که در این آیین نامه از آن بعنوان "بارگذاری استاندارد" (بارگذاری نوع ۱) یاد خواهد شد.

برای طرح و محاسبه قسمت های مختلف پل، این بارگذاری در نامساعدترین وضعیت منظور می شود.



شکل ۱-۳ بارگذاری استاندارد

۱.۲ بارگذاری اصلاح شده

برای حمل و نقل های خاص می توان از بارگذاری اصلاح شده (ویژه) استفاده کرد. در بارگذاری های ویژه بارهای متمرکز و یکنواخت تعیین شده در بارگذاری استاندارد با اعمال ضرایبی به شرح جدول زیر اصلاح می شوند:

نوع بارگذاری	ضریب اصلاح
سبک (نوع ۲)	۰/۸
سنگین (نوع ۳)	۱/۲

تبصره ۱-۳ برای حمل و نقل های عادی از بارگذاری استاندارد (نوع ۱) و برای بارگذاری های ویژه از بارگذاری های اصلاح شده (نوع ۲ و ۳) استفاده می شود. نوع بارگذاری ویژه توسط کارفرما تعیین خواهد شد.

در پل های دو خطه بارگذاری در یک یا دو خط به منظور حصول شرایط نامساعد صورت می گیرد. در پل های بیشتر از دو خط نامساعد ترین نوع بارگذاری به شرح زیر انجام می شود:

- دو خط با بارگذاری کامل در نامساعد ترین شرایط و بقیه خطوط بدون بار
- تمامی خطوط با ۷۵ درصد بارگذاری در نامساعد ترین شرایط هر سازه باید برای بیشترین تعداد خطوط که به لحاظ هندسی و سازه ای امکان دارد، در نامساعد ترین وضعیت، صرفنظر از وضعیت خطوط موجود، طراحی شود. در هر صورت فاصله خطوط مورد بحث از حداقل مشخص شده در این آیین نامه کمتر نخواهد بود.

۳-۱-۳ اثر عبور قطار در خاکریزها

در صورتی که برای تعیین فشار قائم حاصل از چرخ های قطار بر خاکریز پشت پایه های کناری پل ها، محاسبات دقیق انجام نگیرد می توان بارگسترهای به شدت ۳۲

کیلونیوتن بر متر مربع در 4° متر عرض برای هر خط، بطور نامحدود در نظر گرفت.

۲-۳ ضرایب دینامیکی (ضریبه)

ضرایب دینامیکی برای پل‌ها از روابط زیر محاسبه می‌شوند:

$$\delta_1 = \frac{0.96}{\sqrt{L'} - 0.2} + 0.88 \quad (\text{رابطه } 1-3)$$

$$\delta_2 = \frac{1.44}{\sqrt{L'} - 0.2} + 0.82 \quad (\text{رابطه } 2-3)$$

$$\delta_3 = \frac{2.16}{\sqrt{L'} - 0.2} + 0.73 \quad (\text{رابطه } 3-3)$$

در روابط فوق L' طول مشخصه برای محاسبه ضرایب دینامیکی است.

ضرایب یاد شده برای خطوط بالاست و ببالاست برابر در نظر گرفته می‌شوند.

ضرایب دینامیکی برای سازه‌های بتن آرم، بتن پیش‌تنیده، فلزی و یا مرکب یکسان

فرض می‌شوند.

مقادیر L' برای انواع اعضا و قطعات از جدول شماره ۲-۳ استخراج می‌شوند.

جدول شماره ۳-۲ طول مشخصه L' برای محاسبه خسرا یب دینامیکی

L'	شرح	ردیف
اعضای تشکیل دهنده عرضه پل (تیرهای عرضی، تیرچه های طولی و دال)		
فاصله حمالهای عرضی + ۳ متر	زیرریلی ها (تیرچه های طولی)	۱
دو برابر فاصله تیرهای عرضی + ۳ متر	تیرهای عرضی بارگذاری شده با زیرریلی های دارای تکیه گاه ساده	۲
دهانه حمالهای اصلی یا دو برابر دهانه تیرهای عرضی حمال، هر کدام کمتر است	تیرهای عرضی بارگذاری شده با عناصر یکسره عرضه	۳
۴ متر	تیرهای عرضی انتها یی	۴
برای هر جهت پوشش، دهانه با ردیف های ۱ تا ۴ مطابقت داده شود	دالهای عرضه	۵
همانند تیرهای عرضی (ردیف های ۲ تا ۴)	تیرهای عرضی طرہای	۶
۰/۵ متر	زیر ریلی های طرہای	۷
همانند تیرهای عرضی (ردیف های ۲ تا ۴)	آویزها یا تکیه گاههایی که فقط با حمالهای عرضی بارگذاری شده اند	۸
تیرهای اصلی		
دهانه تیرهای اصلی	روی دو تکیه گاه ساده	۹
۵ و بیشتر	یکسره روی دهانه که در آن:	۱۰
$L' = L_m \times n$	$L_m = \frac{1}{n} (L_{1,1} + L_{1,2} + \dots + L_{1,n})$	
دهانه تیر حمال	پل های طرہای با تیرهای حمال	۱۱
دهانه تیر حمال اصلی	پل های معلق با تیرهای حمال اصلی	۱۲
نصف دهانه	طاق ها (دهانه های قوسی)	۱۳
مانند تیرهای حمال اصلی	در حالتی که تراورس ها مستقیماً روی تیرهای حمال اصلی قرار گیرند و نیز برای اعضای بالا و پایین خرپا یا تیر حمال و قطعات اتصالات	۱۴

توضیحات جدول :

- ۱- طول L' برای هر یک از اعضای پل عبارتست از فاصله نشیمن گاههای همان عضو
- ۲- در مواردی که تنش محاسباتی از ترکیب تنش های مختلف حاصل از اجزای گوناگون پل مورد نظر باشد، ضریب ضربه هر یک از اجزا با طول مشخصه (L') همان عضو محاسبه می شود.
ردیف های ۴ و ۱۴ جدول از این قاعده مستثنی هستند.

با توجه به طول مشخصه (L') و شرایط نگهداری خطوط، ضرایب دینامیکی برای لنگر خمی و تلاش برآورده از جدول شماره ۳-۳ بدست می آید.

جدول شماره ۳-۳ خسایب دینامیکی برای محاسبه لنگر خمثی و تلاش بررسی با توجه به شرایط
نگهداری خط و طول مشخصه عضو

نوع ضریب دینامیکی برای محاسبه :	لنگر خمثی	شرایط نگهداری خط
تلاش بررسی	لنگر خمثی	با معیارهای دقیق نگهداری می شود
δ_1	δ_2	با معیارهای دقیق نگهداری می شود
δ_2	δ_3	سایر وضعیت ها
$\delta_3 = \frac{2/16}{\sqrt{L} - 0/2} + 0/73$	$\delta_2 = \frac{1/44}{\sqrt{L} - 0/2} + 0/82$	$\delta_1 = \frac{0/96}{\sqrt{L} - 0/2} + 0/88$
L' برحسب متر		
۲	۱/۶۷	۱/۴۸
۴	۱/۶۲	۱/۴۱
۵	۱/۵۳	۱/۴۵
۷	۱/۴۱	۱/۴۷
۱۰	۱/۴۶	۱/۴۱
۱۵	۱/۴۲	۱/۴۳
۲۰	۱/۴۴	۱/۴۶
۳۰	۱/۴۰	۱/۴۹
۴۰	۱/۳۶	۱/۴۵
۵۰	۱/۳۰	۱/۴۲
۶۰	۱/۲۶	۱/۴۰
۶۷ و بیشتر	۱/۲۰	۱/۳۶

تبصره ۲-۳ ضریب دینامیکی فقط روی لنگر خمی و تلاش برشی ناشی از بارگذاری نیروهای قائم استاندارد اعمال می شود. سایر نیروها مانند نیروی گریز از مرکز، ترمز، شتاب و نیروهای جانبی در ضریب دینامیکی، ضرب نمی شوند.

تبصره ۳-۳ در مورد پل های قوسی و بتني از هر نوع، با پوشش خاکریز و بالاست بیش از یک متر، ضرایب دینامیکی از روابط زیر بدست می آیند:

$$\delta_4 = \frac{h-1}{10} - (\delta_3 \text{ یا } \delta_2) \quad \text{ضریب دینامیکی برای لنگر خمی (رابطه ۴-۳)}$$

$$\delta_5 = \frac{h-1}{10} - (\delta_2 \text{ یا } \delta_1) \quad \text{ضریب دینامیکی برای تلاش برشی (رابطه ۴-۳)}$$

ا عبارت است از ضخامت پوشش تا روی تراورس (با احتساب ضخامت بالاست) بر حسب متر. در مورد پل های طاقی ضخامت پوشش تا تراز فوقانی قوس (کلید) در نظر گرفته خواهد شد. حداقل ضریب دینامیکی یک است.

تبصره ۴-۳ در محاسبه پایه های کناری، شالوده ها و دیوارهای حاصل ضریب دینامیکی در نظر گرفته نمی شود.

۳-۳ نیروی گریز از مرکز

۱-۳-۳ در نقاطی که تمام یا قسمتی از خط روی پل در قوس افقی قرار گیرد، لازم است اثر نیروی گریز از مرکز (خارج از محوری بین خط و محور پل و نیز شب عرضی) در محاسبات وارد شود.

۲-۳-۳ نیروی گریز از مرکز بر اساس حداقل سرعت (V) متناسب با وضعیت هندسی خط محاسبه می شود.

۳-۳-۳ بار افقی ناشی از نیروی گریز از مرکز، F_c حاصلضرب بارگذاری استاندارد واقع در قوس ، W، ضریب نیروی گریز از مرکز، K_c است که از روابط زیر بدست می آید:

$$F_c = K_c \cdot W \quad (رابطه ۳)$$

$$K_c = \frac{V}{127R} \times f_r \quad (رابطه ۴)$$

در روابط فوق : V حداقل سرعت طرح بر حسب کیلومتر در ساعت

R شعاع قوس به متر

f_r ضریب تقلیل است

ضریب تقلیل که تابعی از سرعت (V) و طول دهانه (L) است، از رابطه زیر بدست می آید:

$$f_r = 1 - \left(\frac{V - 120}{1000} \right) \left(\frac{814}{V} + 1/75 \right) \left(1 - \sqrt{\frac{2/88}{L}} \right) \quad (رابطه ۵)$$

در رابطه فوق L عبارت از طول بارگذاری شده ای از خط واقع در قوس روی پل بر حسب متر است که در محاسبه قسمت مورد نظر پل، نامساعد ترین وضعیت را بوجود می آورد.

برای سرعت های کمتر یا مساوی ۱۲۰ کیلومتر در ساعت و دهانه کمتر یا مساوی ۲/۸۸ متر، ضریب تقلیل برابر یک است.

آین نامه بارگذاری پل‌های راه‌آهن

در مواردی که قوسی دارای شعاع‌های متفاوت است، شعاع متوسط مناسب (R) تعیین و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در مواردی که خطوط تاثیر از دهانه‌ای به دهانه دیگر تغییر علامت دهند، L طول آن قسمت از خط تاثیر است که بیشترین ارتفاع منحنی تاثیر را دارد. نقطه اثر این نیروی افقی $1/8$ متر بالای سطح ریل است.

در محاسبه نیروی گریز از مرکز ضریب ضربه دخالت داده نمی‌شود، اما نیروی گریز از مرکز با نیروی ناشی از حرکت جانبی معادل 100 کیلونیوتن بطور همزمان عمل می‌کند. بار ناشی از نیروی گریز از مرکز باید همیشه با بار قائم مربوطه ترکیب شود. در مواردی که سرعت طرح بیش از 120 کیلومتر در ساعت است، در ترکیب آثار ناشی از بار گریز از مرکز و بارهای قائم باید دو حالت زیر در نظر گرفته شوند:

الف- نیروی گریز از مرکز با فرض V برابر با 120 کیلومتر در ساعت و بار استاندارد.
ب- نیروی گریز از مرکز با فرض $V = V_{max}$ و بار استاندارد که در ضریب f_r ضرب شده باشد. لازم است محاسبات اجزای پل‌های واقع در قوس برای تمام بار زنده استاندارد بدون ضریب تقلیل و بدون نیروی گریز از مرکز کنترل شوند.

برای سهولت مقادیر ضریب تقلیل (f_r) حاصل از رابطه $7-3$ ، در جدول زیر ارائه شده است:

آین نامه بارگذاری پل های راه آهن

جدول ۳-۳-۳ خصیب تقلیل در محاسبه نیروی گیریز از مرکز (L_r)

۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۶۰	۴۲۰ و کمتر	حدائق سرعت طرح در فوس ب کیلومتر در ساعت (V) دهات (L) به متر
۱	۱	۱	۱	۱	۲۸۸۸ و کمتر
۰/۹۸	۰/۹۹	۰/۹۹	۰/۹۹	۱	۳
۰/۸۸	۰/۹	۰/۹۳	۰/۹۶	۱	۴
۰/۸۱	۰/۸۴	۰/۸۹	۰/۹۳	۱	۵
۰/۷۵	۰/۸	۰/۸۶	۰/۹۲	۱	۶
۰/۷۱	۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۹	۱	۷
۰/۶۸	۰/۷۴	۰/۸۱	۰/۸۹	۱	۸
۰/۶۵	۰/۷۲	۰/۸	۰/۸۸	۱	۹
۰/۶۳	۰/۷	۰/۷۸	۰/۸۷	۱	۱۰
۰/۵۹	۰/۶۷	۰/۷۶	۰/۸۶	۱	۱۲
۰/۵۵	۰/۶۴	۰/۷۴	۰/۸۵	۱	۱۵
۰/۵	۰/۶	۰/۷۱	۰/۸۳	۱	۲۰
۰/۴۵	۰/۵۵	۰/۶۸	۰/۸۱	۱	۳۰
۰/۴۱	۰/۵۲	۰/۶۶	۰/۸۰	۱	۴۰
۰/۳۹	۰/۵	۰/۶۵	۰/۷۹	۱	۵۰
۰/۳۷	۰/۴۹	۰/۶۴	۰/۷۹	۱	۶۰
۰/۳۶	۰/۴۸	۰/۶۳	۰/۷۸	۱	۷۰
۰/۳۵	۰/۴۷	۰/۶۲	۰/۷۸	۱	۸۰
۰/۳۴	۰/۴۷	۰/۶۲	۰/۷۸	۱	۹۰
۰/۳۳	۰/۴۶	۰/۶۱	۰/۷۷	۱	۱۰۰
۰/۳۱	۰/۴۴	۰/۶	۰/۷۶	۱	۱۵۰ و بیشتر

۴-۳ نیرو (نوسانات) جانبی

نیروی جانبی بصورت نیرویی منفرد و در امتداد عمود بر محور خط، در سطح ریل در نامساعدترین وضعیت اثر می‌کند، مقدار نیروی جانبی (N) معادل ۱۰۰ کیلونیوتون در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ۵-۳ اثر نوسان جانبی در ترکیبات بارگذاری گروههای پنج و شش در نظر گرفته نمی‌شود.

۵-۳ نیروی ترمز و شتاب

۱-۵-۳ نیروی ترمز و شتاب برابر $\frac{1}{7}$ وزن آن قسمت از قطار است که روی پل قرار می‌گیرد. این نیرو بصورت افقی، در امتداد طولی و در سطح ریل عمل می‌کند.

۲-۵-۳ در مورد پل‌های دو خطه، نیروهای ترمز و شتاب به ترتیب زیر در نظر گرفته می‌شوند: خط اول با نیروی ترمز و خط دوم با نیروی شتاب در نامساعدترین وضعیت.

۳-۵-۳ برای پل‌های سه خطه و بیشتر در هر حالت، بحرانی‌ترین ترکیب بارگذاری برای دو خط ملاک عمل قرار می‌گیرد.

۶-۳ بارگذاری پیاده‌روهای عمومی

۱-۶-۳ در طرح تیرهای باربر اصلی پل، علاوه بر بارهای استاندارد، باید باری به میزان ۲

کیلونیوتن بر متر مربع که روی پیاده‌روهای عمومی اثر می‌کند، در نظر گرفته شود.

۲-۶-۳ در مورد اعضا و قطعاتی از پل که مستقیماً بار پیاده‌رو را تحمل می‌کند، باید باری برابر ۴ کیلونیوتن بر متر مربع منظور گردد، آثار تقلیل دهنده نیروها در محاسبات منظور نمی‌شوند.

۷-۳ بارگذاری پیاده‌روهای ویژه عوامل بهره‌برداری
۱-۷-۳ در محاسبه تیرهای اصلی پل‌ها، بار زنده پیاده‌روهای ویژه عوامل بهره‌برداری به حساب نمی‌آید.

۲-۷-۳ در محاسبه اعضا و قطعاتی که بار پیاده‌روهای ویژه عوامل بهره‌برداری را تحمل می‌کند، باید بار زنده‌ای به میزان ۴ کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.
در صورت نیاز و به شرط ایجاد وضعیت نامساعدتر، باید بار یکنواخت فوق را با بار متمنکزی معادل ۲ کیلونیوتن، جایگزین کرد.
آثار حاصل از سربار پیاده‌روها در ضرایب کاهنده و افزاینده ضرب نمی‌شوند.

۸-۳ بارگذاری سکوها
۱-۸-۳ سکوهایی که محل عبور وسایل نقلیه جاده‌ای نیستند باید برای بار زنده گستردۀ ای معادل ۵ کیلونیوتن بر متر مربع محاسبه شوند، به این بار گستردۀ یکنواخت باید بار متمنکزی معادل ۲۰ کیلونیوتن، در بحرانی‌ترین وضعیت اضافه شود.

۲-۸-۳ سکوهایی که برای عبور وسایل نقلیه جاده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند باید مطابق مقررات مربوط به پل‌های جاده محاسبه شوند.

۹-۳ بارگذاری نرده پل‌ها

۱-۹-۳ نرده پیاده‌روهای عمومی برای بار افقی یکنواختی به میزان ۸۰۰ نیوتن بر متر، و نرده سایر پیاده‌روها برای بار افقی یکنواختی به میزان ۴۰۰ نیوتن بر متر که در بالاترین عضو افقی نرده اعمال خواهد شد، محاسبه می‌شوند.
عضو فوکانی نرده‌ها در پیاده‌روهای عمومی به صورت مجزا برای نیروی قائم یکنواختی به میزان ۸۰۰ نیوتن بر متر نیز محاسبه می‌شود.

۱۰-۳ بارهای اتفاقی و استثنایی

۱-۱۰-۳ بروخورد وسایل نقلیه به پایه‌ها

پایه‌های پل که در کنار راه واقع می‌شوند باید برای جلوگیری از بروخورد وسایل نقلیه، به وسیله دیواره یا جانپناه محافظت شوند. در صورتی که این قبیل محافظت‌ها به عمل نیاید روی پایه پل باید نیروی افقی به میزان ۸۰۰ کیلونیوتن در جهت موازی محور راه زیر پل و نیروی افقی برابر ۳۰۰ کیلونیوتن در جهت عمود بر محور راه زیر پل در نظر گرفته شود.

هر یک از دو نیروی یاد شده به تنها یی و در ارتفاع یک متری سطح راه بر پایه اثر می‌کنند.

آین نامه بارگذاری پل‌های راه آهن

۲-۱۰-۳ اثر خروج از خط وسایل نقلیه ریلی که از روی پل عبور می‌کنند

۳-۱۰-۲-۱ کلیات

پل‌های راه آهن باید چنان ساخته شوند که در صورت بروز سانحه خروج از خط، خسارت وارد بر پل حداقل ممکن باشد و از هر نوع واژگونی یا فروریختگی سازه جلوگیری شود.

۳-۱۰-۲-۲ ضوابط مربوط به سازه و بارهای معادل

الف- طبقه‌بندی سوانح

با توجه به شدت سانحه، سه حالت متمایز به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:

الف- ۱- حالت اول

در این حالت واگن‌های مسافری یا باری سبک از خط خارج شده ولی روی عرش پل باقی می‌مانند. در این حالت قطعات اصلی سازه نباید متحمل آسیب دائمی شوند، بدین منظور باید قطعات کف پل و تیرهای حمال اصلی برای بارهای معادلی به شرح زیر طرح و محاسبه شوند:

- دو بار خطی قائم هر یک معادل ۱۵ کیلونیوتن بر متر به فاصله $1\frac{1}{4}$ متر از یکدیگر موازی با خط، درون محوطه‌ای ۲ متری، در هر کدام از طرفین محور خط که وضعیت نامساعدتری را ایجاد نماید.

- بار منفردی به میزان ۱۰۰ کیلونیوتن درون محدوده‌ای ۲ متری در یکی از طرفین محور خط که وضعیت نامساعدتری را ایجاد نماید.

برای قطعه مورد نظر پل، از دو حالت یاد شده باید حالت نامساعدتر اختیار شود.

سایر بارهای زنده اعم از نیروی باد و نیروی های جانبی (نوسان چرخ) در این محاسبه منظور نمی شوند.

الف-۲- حالت دوم

در این حالت لکوموتیوها یا واگن های سنگین از خط خارج شده، در محوطه خط روی عرشه پل باقی میمانند. در این حالت باید از فروریختگی قطعات مهم پل اجتناب شود، در حالیکه صدمات موضعی قابل تحمل هستند. با این فرض قطعات مورد نظر پل باید برای بارهای معادلی به شرح زیر محاسبه شوند:

- دو بار خطی قائم هر یک به میزان ۵۰ کیلونیوتن بر متر به فاصله $1/4$ متر از یکدیگر موازی با خط، درون محدوده ای ۲ متری در یکی از طرفین محور خط که وضعیت نامساعدتری را ایجاد نماید.
- بار منفردی به میزان ۲۰۰ کیلونیوتن در محدوده ۲ متری در یکی از طرفین محور خط که حالت نامساعدتری را بوجود آورد، اثر می کند.

برای قطعه مورد نظر پل، از دو حالت یاد شده باید وضعیت نامطلوب تر را اختیار کرد.
سایر بارهای زنده اعم از نیروی باد و نیروی جانبی (نوسان چرخ) در این محاسبه منظور نمی شوند.

الف-۳- حالت سوم

در این حالت لکوموتیوها یا واگن های سنگین از خط خارج شده، محوطه خط را ترک می کنند ولی از روی پل به پایین سقوط نمی کنند، بلکه در لبه پل به حالت متعادل باقی میمانند. در این حالت پل باید دچار واژگونی یا فروریختگی شود. برای تامین پایداری پل در این حالت باید بار معادلی به شرح زیر در محاسبات ایستایی وارد شود:

- بار خطی قائمی به میزان ۸۰ کیلونیوتن بر متر در طول ۲۰ متر که در لبه مورد بحث عمل می کند.

تبصره ۳-۶ بار معادل یاد شده فقط برای بررسی ظرفیت نهایی و پایداری اعضا و مجموعه سازه ملاک عمل قرار می گیرد.

تبصره ۷-۳ سه حالت یاد شده بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و بارها با یکدیگر ترکیب نمی شوند.

۳-۱۰-۳ بار ناشی از گسیختگی شبکه های برق بالاسری در شبکه های هوایی برق، گسیختگی کابل های برق بالاسری محتمل است. کشش یکطرفه ناشی از گسیختگی کابل را باید بعنوان باری ساکن به میزان ۲۰ کیلونیوتن که در راستای شبکه اثر می کند، در نظر گرفت.

فرض آنست که کابل ها بطور همزمان و بشرح زیر پاره شوند:

- برای پل یک خطه یک رشته کابل برق

- برای پل ۲ تا ۶ خطه دو رشته کابل برق

- برای پل بیش از ۶ خطه سه رشته کابل برق

در هر مورد باید نامساعدترین وضعیت در نظر گرفته شود.

تبصره ۸-۳ سه حالت یاد شده باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و ترکیب بارهای مذکور لازم نیست.

فصل چهارم - اثر باد، جریان آب و غوطه وری

۱-۴ اثر باد

۱-۱-۴ نحوه محاسبه نیروی باد

نیروی باد در پل های راه آهن افقی در نظر گرفته می شود و مقدار آن از رابطه ۱-۴

بدست می آید:

$$w = C \cdot q \quad (1-4)$$

که در آن w فشار باد بر حسب نیوتون بر متر مربع

q فشار دینامیکی بر حسب نیوتون بر متر مربع

و C ضریبی بدون واحد است که روش محاسبه آن در قسمت ۲-۱-۴ آمده است.

۲-۱-۴ تاثیر شرایط آب و هوایی

با توجه به شرایط آب و هوایی، فشار دینامیکی q به یکی از روش های زیر تعیین

می شود:

۲-۱-۱ مطابق با آیین نامه بارگذاری پل های راه برای پل بدون سربار معادل $2/5$ کیلونیوتون بر

متر مربع و برای پل با سربار معادل $1/25$ کیلونیوتون بر متر مربع

۲-۱-۲ تابعی از سرعت باد طبق رابطه ۲-۴

$$q = \frac{V^2}{20} \quad (2-4)$$

که در آن سرعت محاسباتی با (V) از رابطه ۳-۴ محاسبه می شود:

$$V = S \cdot V_m$$

(رابطه ۴-۳)

در رابطه فوق V_m سرعت هواشناسی باد، از بالاترین میانگین ساعتی سرعت باد بر حسب کیلومتر در ساعت در فاصله ۱۰ متری بالای سطح زمین محل احداث پل با دوره بازگشت صد ساله، بدست می آید.

S ، ضریب اثر طوفان که تابعی از طول و ارتفاع پل از سطح زمین است، از رابطه ۴-۴ بدست می آید:

$$S = 0.07\sqrt{H} - 0.0006L + 1/30 \quad (\text{رابطه } 4-4)$$

H ارتفاع پل از سطح زمین و L طول بادگیر بر حسب متر است.
در مواردی که ارتفاع پل (H) مساوی یا کمتر از ۷ متر است، ضریب طوفان (S)، مستقل از طول پل (L)، برابر $1/45$ در نظر گرفته می شود.

در شرایط معمولی، در پل های به ارتفاع ۲۰ متر و کمتر، از سطح زمین، می توان مقادیر زیر را در محاسبات منظور نمود:

$$S = 1/5$$

$$\text{کیلومتر در ساعت } 100 = V_m$$

$$\text{نیوتون بر متر مربع } 1125 = W$$

تبصره ۱-۴ فشار باد برای پل های با بار و بدون بار یکسان است.

تبصره ۲-۴ نیرویی که باین ترتیب محاسبه می شود تمام آثار باد اعم از فشار یا مکش را شامل شده و این آثار از یکدیگر تفکیک نمی شوند.

تبصره ۳-۴ حداکثر مقدار ضریب S ، معادل ۲ در نظر گرفته می شود.

تبصره ۴-۴ مبنای اندازه گیری H ، پایین ترین سطح آب رودخانه است.

۳-۱-۴ نحوه توزیع نیروی باد

۱-۳-۱-۴ نیروی باد در سطح بادگیر پل بصورت بکنوخت و افقی پخش می شود:

$$W_g = C \cdot q \cdot h \quad (5-4)$$

در رابطه ۵-۴ W_g نیروی باد بر حسب نیوتن بر متر که بطور یکنواخت در کل سطح

بادگیر پل اثر می کند، h ارتفاع بادگیر پل بر حسب متر است که در تعیین آن باید به

نکات زیر توجه شود:

- در تمامی تیر ورق های فلزی بیشترین فاصله قائم بین سطوح بالا و پایین تیر به عنوان h منظور می شود.

- برای تیرهای مشبك با ابعاد معمولی $h = 1/8$ متر و برای تیرهای مشبك با ابعاد غیرمعارف h از رابطه ۴-۶ محاسبه می شود:

$$h = 1 + 10 \frac{h'}{\ell} \quad (6-4)$$

در رابطه ۴-۶، h' فاصله عمودی سطوح بالا و پایین تیر مشبك و ℓ طول تیر مشبك است.

- برای سایر تیرهای اصلی توپر، از روی سطح بادگیر ارتفاع معادل h محاسبه می شود.

تبصره ۵-۴ سطح بادگیر تمامی اعضا و قطعات پل که مانع حرکت باد می شوند باید در محاسبه بادگیر منظور شوند.

آین نامه بارگذاری پل‌های راه آهن

۴-۳-۲ ضریب C

برای تیر ورق‌ها و پل‌های بتن آرمه ضریب C تابعی از نسبت پهنه‌ای پل به ارتفاع بادگیر آن است که از روابط زیر بدست می‌آید:

$$C = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{B}{h} \quad \text{برای نسبت } \frac{B}{h} \text{ مساوی یا کوچکتر از ۲ : (رابطه ۷-۴)}$$

$$C = \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \times \frac{B}{h} \quad \text{برای نسبت } \frac{B}{h} \text{ مساوی یا کوچکتر از ۲ : (رابطه ۸-۴)}$$

در روابط فوق: h ارتفاع بادگیر پل به متر (مطابق مندرجات بند ۱-۳-۱-۴) B پهنه‌ای پل به متر که از رابطه ۹-۴ بدست می‌آید:

$$B = c + \frac{4}{c} \quad \text{(رابطه ۹-۴)}$$

c در رابطه ۹-۴ فاصله محور به محور اولین و آخرین خطوط روی پل بر حسب متر است.

- در مورد خرپاها و تیرهای مشبک، ضریب C تابعی است از تعداد تیرهای اصلی که به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$\text{برای پل‌های با یک تیر اصلی } C = \frac{1}{6}$$

$$\text{برای پل‌های با دو تیر اصلی } C = \frac{2}{5}$$

$C = \frac{2}{5}(\sqrt{2n} - 1)$ برای پل‌های با بیش از دو تیر اصلی (رابطه ۱۰-۴)
که در آن n تعداد تیرهای اصلی است.

۴-۱-۴ مقدار و محل تاثیر نیروی باد

نیروی باد در قطارهای در حال حرکت بصورت گسترده، یکنواخت، افقی و در نواری پیوسته به شکل مستطیل در ارتفاع $\frac{3}{5}$ متر بالاتر از سطح ریل اثر می‌کند و مقدار آن از رابطه ۱۱-۴ بدست می‌آید:

$$W_v = C \cdot q \cdot h_v \quad \text{(رابطه ۱۱-۴)}$$

آینه نامه بارگذاری پل های راه آهن

در رابطه فوق $C = 1/5$ و $h_v = 3/5$ متر در نظر گرفته می شود.

تبصره ۴-۶ در محاسبات ایستایی پل نیروی باد، صرفنظر از تعداد خطوط، فقط روی یک قطار اثر می کند. اگر قطار هنگام عبور از روی پل در پناه اجزا و قطعات توپر نظیر تیرهای اصلی و نرده ها واقع شود و مستقیماً در معرض وزش باد نباشد، ارتفاع h_v مطابق با آن تقلیل می یابد. عمل تقلیل h_v در مورد تیرهای مشبك انجام نمی گیرد.

تبصره ۷-۴ در پل های خاص به ویژه پل های بلند و لاغر که مسئله ارتعاشات حاصل از وزش باد در آنها حائز اهمیت است، باید بررسی های ویژه ای صورت گیرد.

۲-۴ اثر جریان آب و غوطه وری

۱-۲-۴ اثر جریان آب روی پایه ها

نیروی حاصل از جریان آب روی پایه ها از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$P = 512 KV^2 \quad (رابطه ۱۲-۴)$$

در رابطه فوق P فشار بر حسب پاسکال و V سرعت جریان آب بر حسب متر بر ثانیه

است. K ضریب ثابت مربوط به شکل پایه هاست که برای پایه های مستطیلی $\frac{3}{2}$ ، برای

پایه های استوانه ای $\frac{2}{3}$ و برای پایه های زاویه دار $\frac{1}{2}$ در نظر گرفته می شود.

۲-۲-۴ اثر غوطه وری

چنانچه احتمال غوطه وری قسمت های مختلف پل وجود داشته باشد باید اثر غوطه وری روی پایه ها در محاسبات در نظر گرفته شود.

فصل پنجم - آثار دما و تغییرات آن، جمع شدگی و خروش بتن، نشست پایه‌ها

و تغییر شکل دستگاه‌های تکیه‌گاهی

۱-۵ اثر دما

۱-۱-۵ اثر تغییرات درجه حرارت

برای محاسبه اثر تغییرات درجه حرارت اعم از روزانه یا فصلی در پل، از بزرگترین اختلاف درجه حرارت محیط که در ناحیه استقرار پل اندازه‌گیری شده، استفاده خواهد شد. این مقدار بیشینه (Δt) بر اساس آمار درجه حرارت که طی دوره زمانی درازمدت (حداقل سی ساله) ثبت شده، تعیین خواهد شد.

برای محاسبه اثر تغییرات درجه حرارت یکنواخت، یک درجه حرارت فرضی Δt_1 ملاک عمل قرار می‌گیرد. این درجه حرارت فرضی از روابط زیر بدست می‌آید:

$$\Delta t = 1/2 \Delta t_1 \quad (1-5)$$

$$\Delta t = 0.8 \Delta t_1 \quad (2-5)$$

مقادیر حاصل از روابط فوق را باید با کاهش یا افزایش به نزدیکترین عدد مضرب ۵ درجه سانتیگراد گرد کرد. مقادیر t که از روابط یاد شده بدست می‌آیند، برای محاسبه نیروهای انساط و نیز نیروهای بازدارنده (گیرداری) احتمالی ناشی از تغییر درجه حرارت بکار می‌روند. هنگام محاسبه ابعاد تکیه‌گاه‌های متحرک، باید به مقدار انساط رقمنی بعنوان حاشیه ایمنی کافی، افزوده شود.

۲-۱-۵ تغییرات درجه حرارت در مقطع عرضی

۲-۱-۱ برای منظور کردن تفاوت درجه حرارت در مقطع عرض، محاسبات باید بر مبنای

اختلاف درجه حرارت در دو راستای افقی و قائم (در برش عرضی عرشه پل) انجام پذیرد.

افت دما مستقل از نوع مصالح یا ساختمان به شرح زیر است:

الف- در راستای قائم اختلاف درجه حرارت بین وجهه بالا و پایین عرشه برای پل های بدون بالاست ۱۵ درجه سانتیگراد و برای پل های دارای بالاست ۵ درجه سانتیگراد است.

ب- در راستای افقی تفاوت دما از بک لبه مقطع تا لبه دیگر آن $+15$ درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود.

اگر نحوه استقرار پل چنان باشد که سازه باربر همواره از تابش آفتاب مصون بماند نیازی به منظور کردن اثر اختلاف درجه حرارت یاد شده نخواهد بود.

۲-۲-۱-۵ تغییر دما به شرح ردیفهای ۱-۲-۱-الف و ب عموماً بصورت خطی در نظر گرفته می شود. اگر آثار حاصل از این فرضیه به نتایج بسیار نامطلوب منتهی شود می توان محاسبات را با فرض پخش غیرخطی مناسب انجام داد.

۳-۲-۱-۵ در محاسبات آثار ردیفهای ۱-۲-۱-الف و ب با یکدیگر ترکیب نمی شوند.

۲-۵ اثر جمع شدگی و خزش بتن

اثر جمع شدگی و خزش بتن باید در طراحی مورد توجه قرار گیرد. برای منظور کردن این اثر باید به آیین نامه های مربوط به بتن آرمه و بتن پیش تینیده مراجعه شود.

۳-۵ اثر نشست یا کوتاه شدن پایه ها

چنانچه نشست یا کوتاه شدگی نامساوی بین دو یا چند پایه پل محتمل باشد باید اثر آن در طراحی پل منظور شود.

۴-۵ اثر تغییر شکل دستگاه های تکیه گاهی

در طراحی تکیه گاهها علاوه بر اثر بارهای اصلی باید اثر تغییر شکل هایی که به علت تغییرات دما، پیش تندیگی، و جمع شدگی و خروش بتن در عرشه پل ایجاد می شوند، اثر نشست و دوران پایه ها هم در نظر گرفته شود. به علاوه نیروهای داخلی حاصل از تغییر شکل های مختلف این دستگاهها هم باید در محاسبه پایه ها در نظر گرفته شوند.

فصل ششم - اثر زمین لرزه

برای محاسبه پل ها در مقابل زلزله باید مطابق مندرجات آیین نامه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله (ابلاغیه شماره ۲۰۱۹۶/۴/۱۸ مورخ ۷۴) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عمل شود.

فصل هفتم - آزمایش بارگذاری

۱-۷ ضرورت انجام آزمایش بارگذاری

اصل‌اولاً" تمام پل‌ها باید قبل از آغاز بهره‌برداری تحت آزمایش بارگذاری قرار گیرند.

چنانچه ضرورت عبور و مرور مانع انجام آزمایش بارگذاری قبل از بهره‌برداری پل شود باید آزمایش در اولین فرصت ممکن صورت پذیرد.

چنانچه بهره‌برداری از پل قبل از انجام آزمایش بارگذاری آغاز شود و عمر بتن بخشی از اعضا و قطعات سازه‌ای به ۹۰ روز نرسیده باشد، کارفرما موظف است با توجه به چگونگی عملیات اجرایی بويژه نتایج حاصل از آزمایش نمونه‌های بتن و نوع سربارهای قابل پیش‌بینی ضمن بهره‌برداری، تدبیر لازم را بطور موقت و تا زمان انجام آزمایش بارگذاری اتخاذ نماید. در این مدت باید سربارهای بهره‌برداری به بارهای مجاز محاسباتی محدود شوند.

زمان انجام آزمایش بارگذاری توسط کارفرما تعیین می‌شود. هنگام آزمایش باید حداقل عمر اعضا و قطعات باربر، ۹۰ روز باشد. برنامه آزمایش‌ها توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

بطور معمول آزمایش بارگذاری شامل مراحل زیر است:

الف- اعمال بارهای مقرر

ب- انجام بازدیدهای دقیق قبل، ضمن و پس از بارگذاری

پ- اندازه‌گیری افتادگی و خیز اعضا و قطعات و نیز ترازیابی تکیه‌گاهها

کارفرما مخیر است با قبول هزینه‌ها، انجام هر آزمایش اضافی دیگری را که لازم بداند در خواست نماید. چنانچه نتایج حاصل از آزمایش‌ها، قابلیت بهره‌برداری از پل را مورد تردید قرار دهد لازم است آزمایش‌های تکمیلی دقیق‌تر صورت پذیرد.

۲-۷ وزن و ترکیب قطارها در آزمایش بارگذاری

آزمایش بارگذاری به کمک زنجیره‌ای متشكل از کشنده‌ها و واگن‌های بارگیری شده صورت می‌گیرد. وزن کشنده و واگن‌ها باید مطابق با وزن اجزای متشكله هنگام طراحی، اختیار شوند. وزن سنگین‌ترین وسیله‌ای که موقع بهره‌برداری از خط عبور خواهد کرد، راهنمای مناسبی در این مرحله است. طول قطارهای آزمایش طبق ضوابط زیر تعیین می‌شود:

الف- در مورد پل‌های تک دهانه، یا پل‌های چند دهانه با تیرهای مجرزا، قطار آزمایش طوری انتخاب می‌شود که به تنها ی طولانی‌ترین دهانه را پوشاند.

ب- در مورد پل‌های با تیر ممتد، ابتدا قطاری با طول بزرگ‌ترین دهانه پل و سپس قطار دیگری با طول معادل مجموع دو دهانه متواالی از طولانی‌ترین دهانه‌های پل، اختیار می‌شود.

پ- در مورد پل‌های قوسی، دو قطار، یکی با طول نصف دهانه و دیگری با طول کل دهانه برای تعیین بحرانی‌ترین حالت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندازه گیری و محاسبه افتادگی و خیز

۳-۷

مبناي مقاييسه برای تعين مقدار افتادگی و خیز نقشه های اجرائي است و محاسبه مقدار افتادگی و خیز با توجه به بارهای دائمي و سربارهای بهره برداري مشخص شده در اين آيین نامه صورت می گيرد. معمولاً "محاسبه خیز در وسط دهانه" کافيست. در پل های قوسی و پروژه های مهم ممکن است محاسبه خیز در نقاطی مانند وسط قوس ها یا مفصل های خرپاها نيز، حائز اهميت باشد.

در شرایطی که وزن و ترکيب قطارها در آزمایش بارگذاري از قبل معین شده باشد، بهتر است محاسبه افتادگی و خیز اعضا و قطعات پل با توجه به شرایط بارگذاري که در محاسبات ايستايی مبناي کار بوده، صورت پذيرد.

هنگام انجام آزمایش، حداکثر افتادگی و خیز در وسط تمامي دهانه ها اندازه گيری می شود. توصيه می شود برای اندازه گيری از دستگاه های ثبات مجهز به زمان سنج دقیق استفاده شود تا ضمن برداشت تعیير مکان های قائم امكان اندازه گيری سرعت قطارها نيز فراهم آيد. به کمک اين نوع دستگاهها تعیير مکان های ناشی از تعیيرات درجه حرارت محیط نيز قابل اندازه گيری است که از آن در اصلاح برداشت ها، حذف آثار حرارتی و تعیين افتادگی و خیز حاصل از بارگذاري بطور دقیق، استفاده می شود.

بلافاصله پس از پایان آزمایش بارگذاري هر پل، عرضه آن باید به دقت مورد بازدید قرار گيرد. در پل ها اعم از ساده یا قوسی، باید تراز پایین ترین نقاط در مقطع میانی دهانه ها و نيز تراز روی تکيه گاهها، قبل از انجام آزمایش، نسبت به نقاط ثابتی که همیشه قابل رویت و دسترسی باشند، به دقت معین شود. صورت جلسه انجام آزمایش بارگذاري باید حاوی اطلاعات لازم و کافی درباره موقعیت و مشخصات نقاط ثابت مورد بحث

باشد تا دسترسی به آنها در صورت نیاز میسر گردد. جدول مقایسه‌ای افتادگی‌ها و خیزهای محاسباتی و مشاهده شده باید ضمیمه صورت جلسه انجام آزمایش بارگذاری باشد.

۴-۷ مقدمات کار در آزمایش بارگذاری

در مورد پل‌های بتن آرمه و بتن پیش تنیده باید سن بتن هنگام انجام آزمایش بارگذاری، در قرارداد قيد شود.

آزمایش بارگذاری باید در حضور نمایندگان مجاز کارفرما، دستگاه نظارت، پیمانکار و آزمایشگاه صورت پذیرد.

تمامی هزینه‌های مربوط به آزمایش بارگذاری، به استثنای هزینه مربوط به فراهم ساختن قطارهای آزمایشی مورد نیاز، به عهده پیمانکار است.

پیمانکار باید به هزینه خود امکانات لازم برای تهیه و نصب دستگاه‌ها و وسایل اندازه‌گیری را فراهم سازد. پیمانکار همچنین باید تسهیلات مورد نیاز برای بازدید قسمت‌های مختلف هنگام آزمایش بارگذاری از قبیل تهیه و نصب داربست و ایجاد راه‌ها و سکوهای عبور مناسب را فراهم نماید.

۵-۷ انجام آزمایش بارگذاری

۱-۵-۷ انجام آزمایش بارگذاری در پل‌های یک خطه

در پل‌های یک خطه آزمایش بارگذاری در سه حالت به شرح زیر انجام می‌شود:

الف - قطار یا قطارهای آزمایشی با کمترین سرعت ممکن (سرعت قدم انسانی) از روی پل عبور داده می شوند. در این حالت باید آمادگی لازم برای توقف فوری قطار در هر لحظه فراهم باشد.

ب - قطار با سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت عبور داده می شود.
پ - قطار با بیشترین سرعت ممکن (سرعت طرح) از روی پل عبور داده می شود. آزمایش اخیر را می توان تا تکمیل مسیر در دو طرف پل، به تعویق انداخت.

۲-۵-۷ انجام آزمایش بارگذاری در پل های دو خطه
در مورد پل های دو خطه نیز مانند پل های یک خطه عمل می شود. ابتدا هر یک از خطوط به تنهایی و در مرحله بعد هر دو خط بطور همزمان بارگذاری می شوند. در حالت اخیر قطارها در کنار یکدیگر، در یک جهت و با سرعت مقرر حرکت می کنند.

۳-۵-۷ انجام آزمایش بارگذاری در پل های ویژه یا پل های با بیش از دو خط عبور
در مورد پل هایی که مشمول ردیفهای ۱-۵-۷ و ۲-۵-۷ نیستند و یا بیش از دو خط عبور دارند، ترتیب و نحوه آزمایش های بارگذاری در دفترچه مشخصات فنی خصوصی قید می شود. در غیر اینصورت چگونگی انجام آزمایش ها با توجه به نظر دستگاه بهره بردار، توسط دستگاه نظارت پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا در می آید. روش آزمایش باید چنان باشد که بیشترین نیروهای داخلی در اعضا و قطعات سازه ای بوجود آید.

۶-۷ بازدید و اندازه گیری

قبل از عملیات بارگذاری و هم بعد از آن، همه قسمت های پل و به ویژه بخش هایی که ضمن بارگذاری بیشترین تلاش ها را متحمل می شوند باید مورد بازدید قرار گیرند. برای پل های با دهانه بیش از ۱۰ متر باید حین بارگذاری نشست های تکیه گاهی، حداکثر افتادگی ها و تغییر شکل های خمیری ماندگار مربوط به هر دهانه و عرض ترکها اندازه گیری شود. این اندازه گیری ها باید نسبت به یک مبدأ ثابت که امکان مقایسه تغییر شکل ها را فراهم کند انجام گیرند. در پل های با دهانه بیش از ۴۰ متر باید علاوه بر رقوم های تکیه گاه و وسط دهانه رقوم های چند نقطه دیگر نیز در طول دهانه برداشت شوند تا امکان ترسیم نیمرخ طولی تغییر شکل ها فراهم شود. در پل های صندوقه ای، اندازه گی برای هر صندوقه به طور جداگانه انجام می شود، در سایر پل ها اندازه گیری بنا به پیشنهاد طراح و توافق کارفرما صورت می گیرد. شرایط تابش خورشید و درجه حرارت عرشه باید در طول عملیات ثبت شود.

در پایان باید نتایج آزمایش بارگذاری شامل ساعت و روز، وضعیت تابش خورشید و درجه حرارت محیط، تعداد و مشخصات قطارها، روش بارگذاری و مقادیر اندازه گیری شده، وضعیت اجزای پل قبل و بعد از بارگذاری طی صورت جلسه ای که به امضای نمایندگان مجاز کارفرما، دستگاه نظارت، پیمانکار و آزمایشگاه می رسد، ثبت شود.

۷-۷ چگونگی ارزیابی تغییر شکل‌ها و ترک‌ها**۱-۷-۷ تغییر شکل‌ها**

تغییر شکل‌های حاصل از آزمایش بارگذاری با توجه به نوع مصالح مصرفی در عرضه پل نباید از تغییر شکل‌های ناشی از بارهای محاسباتی تجاوز کنند.

تبصره ۱-۷ در پل‌های فلزی اعم از تک دهانه یا ممتد، تغییر شکل حداکثر ناشی از بارهای بهره‌برداری به $\frac{1}{800}$ طول دهانه محدود می‌شود. این محدودیت در پل‌هایی که در محدوده شهرها ساخته می‌شوند به $\frac{1}{1000}$ تقلیل می‌یابد. این نسبت در پل‌های طره‌ای معادل $\frac{1}{300}$ طول طره در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ۲-۷ در پل‌های بتنی اعم از تک دهانه یا ممتد، حداکثر تغییر شکل ناشی از بارهای بهره‌برداری به $\frac{1}{1000}$ طول دهانه به علاوه $0/5$ سانتیمتر محدود می‌شود. در مورد پل‌های بتنی طره‌ای حداکثر تغییر شکل ناشی از بارهای بهره‌برداری به $\frac{1}{300}$ طول طره محدود می‌شود.

تبصره ۳-۷ در طراحی تیرهای حمال، برای کنترل افتادگی تیر در محدوده رواداری‌های تعیین شده، نباید نسبت ارتفاع به دهانه تیر کمتر از $\frac{1}{15}$ اختیار شود.

۲-۷-۷ ترک‌ها

در اعضا و قطعات سازه‌ای پل‌های بتن آرمه و پل‌های با بتن پیش‌تنیده‌ای که ترک خوردنگی در آنها مجاز شمرده شده است، عرض ترک‌ها نباید با توجه به شرایط محیطی از مقادیر مندرج در جدول شماره ۲-۷-۷ تجاوز کند.

جدول شماره ۷-۷-۲ حداکثر عرض ترک در پل های بتنی

حداکثر عرض ترک به میلیمتر	شرایط محیطی	
	ویژگی	طبقه بندی
۰/۳	رطوبت نسبی تا ۶۰ درصد در کمتر از سه ماه از سال	معمولی
۰/۲	رطوبت نسبی زیاد بدون وجود گازها یا عوامل گزند بار	متوسط
۰/۱	محیط های صنعتی یا دریابی	شدید

۸-۷ قطارهای استثنایی و صدور مجوز خاص برای عبور

در صورتیکه تاثیر عبور قطاری بر پل از اثر بارگذاری طراحی بیشتر باشد و میزان این اختلاف از ده درصد تجاوز کند، باید برای تردد آن از روی پل مجوز مخصوص از مقامات ذیصلاح کسب شود. همچنین در موارد استثنایی عدول از مقررات بارگذاری و عبور قطارهای ویژه منوط به نظر مقام های صاحب صلاحیت راه آهن و وزارت راه و ترابری است.

پیوست ۱

نمونه‌ای از روش‌های محاسبه بار مرده وارد بر پل‌های زیرخاکی

بطور کلی مقدار بار مرده موثر بر این پل‌ها به عوامل زیر بستگی دارد:

- ترتیب اجرای پل و خاکریزهای دو طرف آن
- مشخصات ژئوتکنیکی خاک روی پل و اطراف آن (مشخصات وزنی، حجمی و تراکم پذیری)
- موقعیت و مشخصات هندسی پل (عمق پل از سطح راه، طول دهانه، ارتفاع و ابعاد اجزای پل)

بر اساس روش‌های محاسباتی موجود، نیروی قائم کل وارد بر پل‌های زیر خاکی شامل دو بخش است:

- وزن ستونی از خاک که مستقیماً روی عرشه پل قرار دارد.
- نیروی اصطکاک وارد بر دیواره ستون خاکریز که در جهت بالا یا پایین اثر می‌کند. در شرایطی که عمق خاکریز روی عرشه نسبت به دهانه پل کم باشد می‌توان از اصطکاک موثر بر دیواره ستون خاکریز صرفنظر کرد، در حالیکه در خاکریزهای مرتفع اثر این اصطکاک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش بار مرده وارد بر پل شود. مقدار اختلاف نشست لایه‌های خاک روی پل و خاکریز مجاور و نیز ضریب اصطکاک نسبی خاک، مشخص‌کننده مقدار نیروی اضافی است. بنابراین در مورد فشار خاک وارد بر پل‌های زیر خاکی ممکن است دو حالت متمایز بشرح زیر وجود داشته باشد:


- نشست بیشتر خاکریز مجاور نسبت به ستون خاک روی عرشه پل به دلیل قابلیت تراکم خاک زیرین، کمبود کوبیدگی خاکریز و نظایر آن که در این حالت نیروی اصطکاک وارد بر ستون خاک

به سمت پایین بوده و باعث افزایش نیروی کل موثر بر پل می‌شود و خواهیم داشت:

نیروی اصطکاک وارد بر جدار + وزن ستون خاک = برآیند نیروهای عمودی

- در صورتی که خاکریز روی پل مستقیماً نشست نموده و یا شالوده و در نتیجه عرشه پل نشست نمایند، با توجه به تراکم خاکریز مجاور، نیروی اصطکاک موثر بر ستون خاکریز به سمت بالا بوده و این پدیده باعث کاهش نیروی قائم وارد بر پل خواهد شد. این عمل مشابه پدیده قوسی شدن خاک است.

به عنوان مثال در حالت‌های یاد شده روابط تحلیلی را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:



وزن ستون خاک روی پل هنگامی که تمام لایه‌ها دارای وضعیت یکسان باشند:

$$W = 1 \cdot \ell \cdot \gamma \cdot h_2$$

وزن ستون خاک روی پل هنگامی که تمام لایه‌ها دارای مشخصات متفاوت باشند:

$$W = 1 \cdot \ell \sum \gamma_i \cdot h_i$$

نیروی اصطکاک وارد بر جدار به عوامل مختلف از جمله وزن مخصوص، زاویه اصطکاک داخلی، ضریب پواسون خاک، ارتفاع و عمق سازه (h_1, h_2) بستگی دارد. اگر نشست متوجه خاکریز روی پل و خاکریز مجاور به ترتیب با U و U' نشان داده شود یکی از مسائل عمده تعیین عرض موثر خاکریز مجاور (ℓ_e) است که جابجایی آن تأثیر مهمی بر حرکت ستون خاک روی پل داشته و این دو اختلاف نشست را به هم مرتبط می‌کند.

با فرض رفتار الاستیک برای خاک، اختلاف نشست U و U' را می‌توان با تقریب مناسب و از روابط زیر بدست آورد:

$$U = \frac{\gamma h_2}{2 E}$$

$$U' = \frac{\gamma (h_1 + h_2)}{2 E}$$

$$\Delta U = \frac{\gamma (h_1 + 2h_1 h_2)}{2 E}$$

در عمل می‌توان به سادگی ثابت کرد که هر نقطه نظیر در خاک کنار پل و خاک روی آن دارای اختلاف نشست یکسان هستند و این اختلاف مستقل از عمق است. مقدار تنش برشی ایجاد شده در عرض انتقالی از روابط زیر قابل تعیین است:

$$\tau = G \frac{\Delta U}{\ell_e} = \frac{E}{2(1+\nu)} \cdot \frac{\gamma (h_1 + 2h_1 h_2)}{2 E} \times \frac{1}{C_F h_1}$$

$$\tau = \frac{\gamma (h_1 + 2h_1 h_2)}{4(1+\nu)h_1} \times \frac{1}{C_F}$$

نیروی اصطکاک وارد بر جدار برابر است با:

$$P_1 = 2\tau h_1 = \frac{\gamma (h_1 + 2h_1 h_2)}{2(1+v)} \times \frac{1}{C_F}$$

بدین ترتیب نیروی کل وارد بر پل برابر است با:

$$P = W \pm P_1 = \tau \ell h_1 \pm \frac{\gamma (h_1 + 2h_1 h_2)}{2(1+v)} \times \frac{1}{C_F}$$

بر اساس مجموعه آنالیزهای انجام شده برای پلهای زیرخاکی در اعماق مختلف و با فرض رفتار الاستوپلاستیک برای خاک، مقدار ضریب C_F معادل ۱/۱۹ پیشنهاد شده است.

پیوست ۲ - نمایه‌ها

نمایه بخش اول (بارگذاری پلهای راه)

۲۷	- نامساعد بودن حذف بارهای دائمی	۴۵	آزمایش بارگذاری
۴۱	- نشست پایه اجزای باربر	۴۵	آزمایش پل
۲۶	- وزن	۴۶	بازدید و اندازه‌گیری
۲۶	اجزای غیر باربر	۴۷	عرض ترک
۲۶	- وزن	۴۷	آزمایشگاه
۲۹	احتمال همزمانی بارگذاری خطوط اختلاف دما	۲۵	آشتو
۴۰	ارتفاع جانپناه	۲۵	آیین‌نامه
۴۴	ارتفاع خاکریز روی پل	۲۵	- آشتو
۳۳	ارتفاع مفید پل	۲۵	- اوروکد
۲۴	استاندارد شماره ۵۱۹		اثر
۲۶	انبساط	۳۷	- باد
۳۴	- درز	۳۴	- ترمز
۴۶	اندازه‌گیری‌ها در آزمایش پل	۳۹	- جریان آب بر پایه پل
۲۵	اوروکد	۴۱	- جمع‌شدگی بتن
۳۷	باد	۲۶	- خاک روی پلهای زیر خاکی
۲۵	بار پیاده‌رو	۳۳	- خاکریز روی پل بر ضریب ضربه
۳۱	بار تانک	۴۱	- خروش بتن
۲۸	بار عادی	۴۰	- دما
۲۲	بار محاسباتی	۴۲	- زلزله
۲۶	بار مرده موثر پل زیر خاکی	۴۲	- زمین لرزه
۳۲	بار نظامی استثنایی	۳۹	- غوطه‌وری
۳۱	بار نظامی	۲۸	- قطار کامیون
۲۸	بار نوع اول	۴۱	- کوتاه شدن پایه

۳۶	پل روگذر	۳۱	بار نوع دوم
۳۶	پل روی رودخانه	۳۱	بار نوع سوم
	پل زیرخاکی	۲۸	بار یکنواخت
۲۶	اثر خاک روی -		بارگذاری
۲۶	بار مرده موثر	۴۵	- آزمایش -
۲۷	روش محاسبه سربار -	۲۵	- ترکیبات -
۴۷ و ۳۸	پل طرهای	۴۴	- جانپناه
۳۵	پل پیاده رو	۴۵	بارگذاری آزمایشی
۲۹	پل عربیض	۲۹	بارگذاری چند خط عبور
	پیاده	۲۹	بارگذاری سه خط عبور
۳۵	پل عابر -	۲۸	بارهای بهرهبرداری
	پیاده رو	۲۶	بارهای دائمی
۳۵	بار -	۲۳	بارهای محاسباتی
۴۷	پیمانکار	۲۹	بارهای همزمان
۳۱	تانک	۴۶	بازدید پل پس از آزمایش
۳۷	تحمین فشار باد		بن
۴۵	ترازیابی تکیه گاه	۴۱	- جمع شدگی -
۴۷ و ۴۶	ترک	۴۱	- خزش -
	ترک	۳۶	برخورد کشتنی با پایه پل
۴۷	کترل -	۳۵	برخورد وسایل نقلیه به پایه پل
۲۵	ترکیبات بارگذاری	۳۵	برخورد یخ به پایه پل
۳۴	ترمز	۴۵	برنامه زمانبندی آزمایش پل
۳۲	تریلی تانک بر		پایه پل
	تریلی تانک بر	۳۹	اثر جریان آب بر -
۳۳	شعاع گردش -	۴۱	اثر کوتاه شدن -
۳۶	تصادف وسایل نقلیه با پایه پل	۴۱	اثر نشست -
۲۴	تعداد خط عبور	۳۵	برخورد وسایل نقلیه و یخ به -
۴۱	تغییر شکل دستگاه تکیه گاهی		پایه کناری
	تغییر شکل	۳۳	فشار پشت خاکریز پل
۴۷	کترل -		پل
۴۷	تغییر شکل حداقل	۴۵	- آزمایش -
	تکیه گاه	۲۴	- ارتفاع مفید -
۴۱	اثر تغییر شکل -	۲۴	- مشخصات هندسی -
۴۷	اندازه گیری نشست -	۲۴	- مقطع عرضی -
۲۵	تشنج های مجاز	۴۸	پل پیش تبینده

۳۳	دیوار حایل	۲۵	نشهای محاسباتی
۲۸	زاویه مسیر باد	۲۸	توزیع بار یکنواخت
۴۲	زلزله	۲۹	توزیع در عرض سواره رو
۴۶	زمانبندی آزمایش پل	۴۳	جانپناه
۴۲	زمین لرزه		جانپناه
۳۳	سریار قائم خاکریز پشت پایه کناری	۴۳	حداقل ارتفاع-
۳۴	سرعت طرح		جریان آب
۳۷	سطح بادگیر	۳۹	- فشار-
۴۵	سن سازه‌های بتی	۴۱	جمع شدگی بتن
۲۹	سه خط عبور	۲۹	چند خط عبور
۳۳	شعاع گردش تریلی تانک بر	۲۹	چهار خط عبور
۲۵	ضرایب بار		حداقل
	ضریبه	۴۳	- ارتفاع نرده
۳۳	ضریب-	۴۳	- بار طراحی نرده
۲۵	ضریب بار	۴۵	- سن سازه‌های بتی
۳۳	ضریب دینامیکی	۳۴	- شعاع گردش تریلی تانک بر
۳۳	ضریب ضربه	۴۸	حداکثر عرض ترک
	ضریب ضربه	۳۴	حداکثر نیروی ترمز
۳۳	اثر ارتفاع خاکریز روی پل	۲۷	حذف بارهای دائمی
۲۹	ضریب کاهش بارهای همزمان	۳۲	حمل تانک
۲۹	ضریب کاهش خطوط	۲۶	خاک روی پل زیرخاکی
	عابر پیاده		خاکریز پشت پایه کناری
۳۵	- پل-	۲۳	سریار قائم-
۲۴	عرض استاندارد خط عبور	۲۳	خاکریز روی پل
۴۷ و ۴۶	عرض ترک	۴۱	خرش بتن
۳۹	غوطهوری	۲۴	خط عبور محاسباتی
۳۲	فاصله چرخها		خط عبور
۳۲	فاصله محور تا محور چرخها	۲۴	تعداد-
۳۹	فسار آب بر پایه پل	۲۴	عرض استاندارد-
	فسار باد	۲۹	خطوط متعدد
۳۹ و ۳۸	مولفه افقی-	۳۴	درز انبساط
۳۹ و ۳۸	مولفه قائم-	۴۷	دستگاه نظارت
۳۷	فسار باد	۴۰	دما
۳۳	فسار خاکریز پایه کناری		دوران ساخت
۲۴	قاب ارتفاع سنج	۳۸	ملاحظات طراحی -

۲۸	قطار کامیون
	قطعات پیخ
۳۶	برخورد با پایه پل
۴۵ و ۴۷	کارفرما
۲۸ و ۲۹	کامیون طرح
۲۶	کاهش بار مرده موثر
	کشتنی
۳۶	برخورد با پایه پل
۴۷	کنترل ترک
۴۷	کنترل تغییر شکل
۲۴	گاباری
۴۰	گرادیان حرارتی
۲۷	محاسبه سریار پل زیرخاکی
۲۴	مشخصات هندسی پل
۲۶ و ۲۲	موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۳۸ و ۳۹	مولفه افقی فشار باد
۳۸ و ۳۹	مولفه قائم فشار باد
	نرده
۴۳	ایمنی
۴۳	حداقل ارتفاع -
۴۳	حداقل بار طراحی -
۴۶	نشست تکیه گاه
	نظامی
۳۱	بار -
۳۱	تانک -
۳۷	نیروی باد
۳۴	نیروی ترمز
۴۴	نیروی طراحی جاپنه
۴۳	نیروی طراحی نرده
۲۹	همزمانی بارگذاری خطوط
۲۶	وزن اجزای باربر
۲۶	وزن اجزای غیرباربر
۴۰	یخبندان

نمایه پخش دوم (یارگذاری یل های راه آهن)

۸۳	- زلزله		
۸۳	- زمین لرزه	۷۹	اثر جریان -
۷۲	- سوانح	۷۹	سرعت جریان -
۶۹	- شتاب	۸۴	آزمایش بارگذاری
۶۰	- عبور قطار در خاکریز پایه پل		آزمایش بارگذاری
۷۹	- غوطه وری	۹۰	ارزیابی ترکها و تغییر شکلها
۸۲	- کوتاه شدن پایه	۸۹	بازدید و اندازه گیری
۷۴	- گسیختگی شبکه برق	۸۵	ترکیب قطار در -
۵۸	- نامساعد حذف بارهای دائمی	۸۸	حالتهای بارگذاری
۸۲	- نشست پایه	۸۶	قطار آزمایشی
۶۹	- نوسان جانی	۸۵	وزن قطار در -
۵۷	اجزای باربر	۸۶	آزمایشگاه
۵۷	اجزای غیرباربر	۵۵	آشتو
۸۱و۸۰	اختلاف درجه حرارت	۵۷	آین نامه ۵۱۹
۷۷	ارتفاع بادگیر پل	۵۵	آین نامه آشتو
	ارتفاع پل	۵۵	آین نامه اوروکد
۷۶	- مبنای اندازه گیری		اثر
۵۴	ارتفاع مفید پل	۷۵	- باد
۹۰	ارزیابی ترکها و تغییر شکلها	۷۱	- برخورد تصادف با پایه پل
۵۷	استاندارد ۵۱۹	۸۰	- تغییر دما
۸۵	افتادگی و خیز	۸۲	- تغییر شکل دستگاه تکیه گاهی
۵۴	افزایش عرض پل در قوس	۷۹	- جریان آب
	انبساط حرارتی	۸۱	- جمع شدگی بتن
۸۰	- نیروی ناشی از	۶۰	- چرخ قطار بر خاکریز پایه پل
۸۵	اندازه گیری خیز	۶۵	- خاکریز روی پل بر ضریب ضربه
۸۹	اندازه گیری در آزمایش بارگذاری	۷۱	- خروج از خط
۵۵	اوروکد	۸۱	- خرسن بتن
	استگاه	۸۰	- دما

۵۷	بارهای دائمی	۵۴	حداقل فاصله دو محور
۵۱	بارهای محاسباتی		باد
۸۹	بازدید در آزمایش بارگذاری		بالاترین میانگین ساعتی
۷۶	بالاترین میانگین ساعتی سرعت باد	۷۶	سرعت-
	بن	۷۶	دوره بازگشت-
۸۴	عمر-	۷۶	مکش
۷۱	برخورد	۷۵	تأثیر شرایط آب و هوایی بر نیروی
	برش	۷۶	سرعت محاسباتی-
۶۴	ضریب ضربه	۷۶	سرعت هواشناسی-
۵۵	برف	۷۵	سرعت-
۸۰	بزرگترین اختلاف درجه حرارت	۷۶	ضریب اثر طوفان
۸۹	بهرهبردار	۷۶	طوفان
	پابند	۷۸	محل تاثیر نیروی-
۵۷	وزن-	۷۷	نحوه محاسبه نیروی-
	پایه پل	۷۱	بار اتفاقی
۷۱	اثر برخورد وسایل نقلیه با-	۷۱	بار استثنایی
۸۲	اثر کوتاه شدن -	۷۱	بار افقی
۸۲	اثر نشت-	۵۵	بار برف
۷۹	ضریب شکل-	۵۷	بار دائمی
	پل	۵۹	بار زنده
۸۸,۷۴,۶۹,۶۰	- چند خطه	۵۸	بار مرده موثر در پل زیر خاکی
۸۸,۷۴,۶۰,۵۲	- دو خطه	۷۴	بار ناشی از گسیختگی شبکه برق
۵۸	- زیرخاکی		باربر
۶۹	- سه خطه	۵۷	وزن اجزای-
۹۰	- طرهای		بارگذاری
۸۸,۷۴,۵۲	- یک خطه	۵۹	- استاندارد
۸۹	- طراح-	۵۹	- اصلاح شده
۷۷	ارتفاع بادگیر-	۷۰	- پیاده رو و ریزه عوامل بهرهبردار
۵۴	افزایش عرض در قوس	۶۹	- پیاده رو
۷۱	بارگذاری نرده-	۷۰	- سکوها
۵۴	حداقل ارتفاع-	۷۱	- نرده پل
۵۲	حداقل عرض-	۵۹	- نوع ۱
۵۲	مشخصات هندسی-	۵۵	ترکیبات-
۵۲	قطع عرضی-	۴۹	آزمایش-
۷۹	پلهای بلند	۵۹	بارهای بهرهبرداری

۸۱	جمع شدگی بتن	۷۹	بلهای خاص
	چند خطه	۸۰	بلهای قوسی
۶۹	- پل-	۷۹	پلهای لاغر
	حداصل		پیاده رو
۵۴	- ارتفاع پل	۶۹	بارگذاری-
۵۲	- عرض پل	۷۰	پیاده رو و وزره عوامل بهره برداری
۵۴	- فاصله دو محور در ایستگاه	۸۷۸۴	پیمانکار
	حداکثر	۷۵	تاثیر شرایط آب و هوا بر نیروی باد
۹۰	- تغییر شکل مجاز	۸۶	تواز تکیه گاه
۸۹، ۸۶	- خیز	۸۴	تواز بابوی تکیه گاه
۶۶	- سرعت طرح		ترویج
۶۶	- سرعت	۵۷	وزن-
۹۱، ۹۰	- عرض ترک	۹۰	ترک
۵۸	حذف بارهای دائمی	۸۵	حریض نثار در آزمایش بارگذاری
۸۰	حرارت	۵۵	نمایانه بارگذاری
	خاکریز پشت پایه پل		
۶۰	فشار قائم ناشی از چرخ قطار	۶۹	نیروی-
	خاکریز روی پل	۷۱	مد-
۶۵	اثر بر ضریب ضربه	۸۰	نمایانه حرارت
۷۱	خروج از خط	۸۱۸۲	تغییر شکل
۸۱	خراش بتن	۸۹	تغییر شکل خمیری
	خط	۹۲	تغییر شکل مجاز
۵۷	وزن اجزای تشکیل دهنده-	۸۰	تغییر دما در مقطع عرضی
۶۷	خط تائیر		تکیه گاه
۵۲	خط عبور	۸۲	اثر تغییر شکل-
	خمش	۸۶	تواز-
۶۴	ضریب ضربه	۸۴	تواز بابوی-
۸۵	خیز	۸۹	رقوم-
۸۰	درجه حرارت	۸۹۸۴	نمایانه
۸۸	دستگاه بهره برداری		تلاش بر شوی
۸۶	دستگاه ثبات	۶۴	ضریب ضربه-
۸۹	دستگاه نظارت	۵۵	تشهای-
	دستگاه های تکیه گاهی	۹۰	تیر حمل
۸۲	- اثر تغییر شکل-		جریان آب
۸۰	دما	۷۹	اثر- بر پایه

۶۸	- تقلیل نیروی گریز از مرکز	دو خطه
۶۴	- دینامیکی	پل-
۷۹	- شکل پایه	دوره بازگشت باد
۶۴	- ضربه	رفوم تکیه گاه
۶۶	- نیروی گریز از مرکز	ریل
	ضریب ضربه	وزن-
۶۵	- اثر خاکریز روی پل بر-	زلزله
۷۲	طبقه‌بندی سوانح	زمین لرزه
۸۹	طراح پل	سربار پل زیر خاکی
۷۶	طوفان	سرعت باد
۶۲	طول مشخصه	سرعت جویان آب
۵۱	عرض پل دو خطه	سرعت طرح
۲۱	عرض پل یک خطه	سرعت محاسباتی باد
۸۹	عرض ترک	سرعت هواشناسی باد
۸۴	عمر اعضا	سکو
۸۴	عمر بتن	بارگذاری-
۸۴	عمر قطعات بازبر	سن بتن
	عوامل بهره‌برداری	سه خطه
۷۰	- بیاده رو ویژه-	پل-
	غوطه‌وری	سوانح
۷۹	- اثر- برپایه	شبکه برق
	غیر بازبر	شتاب
۵۷	- وزن اجرای -	نیروی ناشی از-
۵۴	فاصله دو محور در ایستگاه	شرایط آب و هوایی
۶۰	فشار قائم ناشی از چرخ قطار بر خاکریز	تأثیر بر نیروی باد
۸۶	قطار آزمایشی	شعاع متوسط
۹۱	قطارهای استثنایی	صدور مجوز عبور
	قوس	ضرایب بار
۵۴	افزایش عرض پل در	ضرایب دینامیکی
۷۴	کابل برق	- لنگر خمی و برش
۸۹	کارفرما	ضرایب دینامیکی
۷۶	کوتاه شدن پایه	ضریب اثر طوفان
	گردابیان حرارتی	ضریب
۷۴	گسینتگی شبکه برق	- اصلاح
	لنگر خمی	- بار

۶۹	نیروی ترمز	۶۴	ضریب ضربه
۶۹	نیروی ناشی از نوسان جانبی	۹۱	مجوز خاص برای عبور قطارهای استثنایی
۸۳	نیروی زلزله	۹۱	مجوز عبور
۷۴	نیروی کابل برق	۷۸,۷۵	محاسبه نیروی باد
۶۵	نیروی گریز از مرکز	۷۸	محل تاثیر نیروی باد
	نیروی گریز از مرکز	۵۲	مشخصات هندسی پل
۶۶	- ضربی-	۵۲	مقطع عرضی استاندارد پل
۶۸,۶۶	ضریب تقیل	۵۲	مقطع عرضی پل راه آهن
۶۷	- نقطه اثر-	۷۶	مکش
	نیروی ناشی از	۸۳,۵۷	موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۸۰	- انساط حرارتی	۷۷	نحوه توزیع نیروی باد
۸۰	- انتباخت حرارتی		نرده
۷۱	- برخورد	۵۷	وزن-
۷۱	- تصادف		نرده پل
۶۹	- شتاب	۷۱	بارگذاری -
۸۵	هزینه آزمایش بارگذاری	۷۱	- پیاده رو
	وزن		نشست
۵۷	- اجزای باربر	۸۲	- پایه
۵۷	- اجزای تشکیل دهنده خط	۸۹,۸۴	- تکیه گاه
۵۷	- اجزای غیر باربر	۶۷	نقطه اثر نیروی گریز از مرکز
۵۷	- پابند	۷۱	نقطه اثر نیروی ناشی از برخورد با پایه
۵۷	- تراورس	۶۹	نوسان جانبی
۵۷	- ریل	۷۵	نیروی باد
۸۵	- قطار در آزمایش بارگذاری		نیروی باد
۵۷	- نرده	۷۸	محاسبه -
۵۵	بوروکد	۷۸	محل تاثیر -
		۷۷	نحوه توزیع -

Islamic Republic of Iran
Management and Planning Organization

Standard Loads for Bridges

No: 139

Office of the Deputy for Technical Affairs
Bureau of Technical Affairs and Standards

1379/2000